

ИНТЕРМЕДСЕРВИС



INTERMEDSERVICE

ЗАО «Компания «Интермедсервис»
Россия, 111399, г. Москва,
Федеративный проспект, 17, кор. 7
Тел.: (095) 518-99-55, 302-91-95
Факс: (095) 302-53-24, 918-56-90
E-mail: ims@intermedservice.ru

JSC INTERMEDSERVICE
17-7 Federativniy Ave.,
111399, Moscow, Russia
Tel. (095) 518-99-55, 302-91-95
Fax (095) 302-53-24, 918-56-90
E-mail: ims@intermedservice.ru

№ _____
от « ____ » _____ 200__ г.

Справка о медицинском изделии

Светильники операционные хирургические бестеневые универсальные

Светильники операционные хирургические универсальные применяются для освещения операционного поля и операционной раны во время проведения диагностических процедур и манипуляций, а так же во время хирургических операций. Входящие в комплект монитор и встроенная видеокамера позволяют осуществлять видеосъемку и передачу информации на монитор, на интеграционную систему, на архивирующие устройства (видеомагнитофон, архиватор).

Светильник серии MediLux 600 – это операционный светильник со стандартным размером головного источника света, может иметь потолочное крепление – стандартное или с наличием фальшь потолка. Светильники этой серии комплектуются как стандартным головным источником света (модель ML600 - 100 000 Lux), так и источником света с повышенной мощностью светового потока (модель ML600Plux - 140 000 Lux), со стандартным прозрачным стеклом (модель ML600) или со специальным рифленным, обеспечивающим большую гомогенность светового потока (модель ML601). Светильники серии MediLux600 могут иметь от одного до трех головных источников света (ML600/S-один, ML600/D-два, ML600T-три), подвешенных на отдельных шарнирных кронштейнах, обеспечивающих куполу большую свободу перемещения. Вместо головного источника света светильник может комплектоваться на том же кронштейне независимой видеокамерой (модель ML600/C) и монитором (модель ML600/A). Также светильник может иметь настенное крепление и один источник головного света (модель ML600/W), или передвижной (на станине с колесами, без батареи) (модель ML600/M) и с встроенной аккумуляторной батареей (модель ML600/MB). Кронштейны подвесной системы изготовлены из железа с порошковым окрашиванием, стойким к истиранию и химическим веществам-дезинфектантам. Все источники головного света имеют пульт управления, встроенный в подвеску купола, управляющий включением/выключением лампы и уровнем интенсивности света. Лампа может иметь встроенный инфракрасный приемник и инфракрасный пульт дистанционного

управления (модель ML600/RC). В комплекте имеются все необходимые кабели и пульт управления для видеокамеры (при наличии). Также светильники могут комплектоваться дополнительными дублирующими настенными пультами управления светом. В блоке подвески имеются трансформаторы-стабилизаторы напряжения – по одному на каждый головной источник света и каналы видеовхода и видеовыхода – при наличии подвешенного монитора и видеокамеры.

Светильники серии New Vega имеют 3 различных размера головных источников света размерами 500 (52см), 600 (57см) и 700 (64см). Светильники этой серии не имеют настенного и передвижного вариантов крепления; стекло, используемое в головном источнике свет только рифленое. Имеется три типа источников головного света, отображаемых индексом в наименовании лампы: стандарт (Н), протокол коммуникации (Р) и видео (С). Мощность светового потока у светильников серии New Vega: New Vega500 - 100 000Lux, New Vega501 - 120 000Lux, New Vega600 – 125 000Lux, New Vega601 – 145 000Lux, New Vega700 – 135 000Lux, New Vega701- 155 000Lux.

Монитор, подвешивается на отдельном шарнире, вместо одного головного источника света. Видеокамера встраивается в любой из головных источников света, комплектуется съемным стерилизуемым кожухом. Стандартный тип ламп (Н) комплектуется инфракрасным пультом управления; тип ламп коммуникативный протокол (Р) комплектуется дополнительными настенными пультами управления; тип видео (С) комплектуется встроенными кабелями для передачи видеосигнала и настенным пультом управления видеокамерой.

Светильники серии Estella имеют полусферическую форму головного источника света, с дополнительной полноценной ручкой на корпусе, центральную консоль с 2умя галогеновыми лампами (одна лампа основная, вторая резервная), систему автоматической смены перегоревшей лампы, сменные стерилизуемые ручки, возможность использовать как встроенную (С) так и независимую (В) видеокамеру, дополнительно подвешенный монитор (А). Может иметь до 3ех головных источников света различного типа. Светильники серии Estella имеют 2 размера головных источников света: Estella 7 (64см), Estella 5 (54см). Видеокамера может иметь разную разрешающую способность: может использоваться как стандартная камера (как в предыдущих сериях), так и упрощенная – с меньшим диаметром тубуса. Освещенность у Estella 7 – 125 000Lux, у Estella 7 Plus – 140 000Lux, у Estella 5 – 90 000 Lux, Estella 5 Plus – 100 000 Lux.

ЗАО «Компания «Интермедсервис»»



Голубев В.А.