

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ЗАО «Дина Интернешнел»

Нареш Райна



2007 г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

**Катетеры Nitex**

**Производства : фирмы Бикакцилар (BICAKCILAR), Турция**

## FEEDING TUBE- Metric

## ЗОНД ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

с маркировкой длины.

- Матовая поверхность, достаточная жесткость и гибкость.
- Маркировка длины на катетере через каждый сантиметр для контроля положения.
- Атравматичный закрытый дистальный конец с мягкими закругленными краями
- Два боковых отверстия с гладкими краями
- Коннектор закрывается колпачком-заглушкой для предотвращения Противотока и инфицирования
- Цветовая маркировка коннектора
- Длина-47 см.

Кат. N: 197 XX05 1.

Размеры-4-12 СН.



## FEEDING TUBE

## ЗОНД ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

- Матовая поверхность, достаточная жесткость и гибкость,
- Атравматичный, закругленный дистальный конец облегчает введение.
- Два боковых отверстия с гладкими краями
- Коннектор закрывается колпачком-заглушкой для предотвращения противотока и инфицирования.
- Цветовая маркировка коннектора.
- Длина- 47 см.



## **FOLEY CATHETER 2-WAY**

### **КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ДВУХХОДОВОЙ**

- Изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием
- Мягкий, закругленный закрытый конец – у детских катетеров
- 2 боковых отверстия.
- Безопасное и симметричное наполнение баллона ( 5мл , 30 мл ).
- Цветовая маркировка.
- Размеры- 8 CH- 24 CH.
- Кат. N: 795 XX03 1- для детских,  
795 XX50 1 – для взрослых.



## NELATON FEMALE CATHETER НЕЛАТОН ЖЕНСКИЙ КАТЕТЕР

- Матовая поверхность, достаточная гибкость и жесткость
- Атравматичный, закрытый дистальный конец с мягкими закругленными краями
- Два боковых отверстия с гладкими краями
- Коннектор для вакуум-контроля
- Цветовая маркировка коннектора
- Длина- Мужского-36см, женского- 14 см.
- Размеры- 6-18 СН.



## NASOGASTRIC CATHETER LEVIN.

### НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР ЛЕВИНА.

- Матовая поверхность, достаточная жесткость и
- гибкость.
- Атравматичный, открытый дистальный конец с мягкими закругленными краями.
- Четыре боковых отверстия с гладкими краями.
- Маркировка глубины введения с интервалом 10 см от дистального конца.
- Цветовая маркировка коннектора.
- Длина- 121 см.
- Размеры- 8 СН-20 СН.
- Кат. N- 194 XX01 1.
- Размеры-8-20 СН.



## RECTAL TUBE РЕКТАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР

- Матовая поверхность , достаточная жесткость и гибкость.
- Атравматичный, закрытый дистальный конец с мягкими закругленными краями.
- Два боковых отверстия с гладкими краями.
- Цветовая маркировка коннектора.
- Длина- 36см.
- Размеры-18-35 СН.



## SPIGOT

Заглушка для катетера

Используется для соединения с воронкообразными коннекторами размерами от 6 СН до 35 СН.

Кат. N:240 0001, 240 0001 3.



## **STOMACH CATHETER ЖЕЛУДОЧНЫЙ КАТЕТЕР**

- Матовая поверхность, достаточная жесткость и гибкость
- Атравматичный, закрытый дистальный конец с мягкими закругленными краями
- Два боковых отверстия с гладкими краями
- Длина- 76 см
- Цветная маркировка коннектора.
- КАТ.N-193 XX05 1



## **SUCTION CATHETER – VACUUM CONTROL CONNECTOR ОТСАСЫВАЮЩИЙ КАТЕТЕР ( АСПИРАЦИОННЫЙ ) С ВАКУУМ-КОННЕКТОРОМ.**

- Матовая поверхность , достаточная жесткость и гибкость
- Атравматичный, открытый дистальный конец с мягкими закругленными

краями

- Два боковых отверстия с гладкими краями
- Коннектор с вакуум- контролем-
- Сопрягается с разъемами 6,35мм ( 1/4 ) и 9,53мм ( 3/8 )
- Цветовая маркировка разъемов
- Длина-50 см
- Кат. N: 191 XX11 1.



**SUCTION CATHETER w/Vakon connector**  
**АСПИРАЦИОННЫЙ КАТЕТЕР С VACON**  
коннектором и с маркировкой длины.

- Магровая поверхность катетера, достаточная жесткость и гибкость
  - Маркировка длины через каждый сантиметр
  - Агравматичный, мягкий, с закругленными краями скопленный открытый конец
  - Педиатрические катетеры имеют прямой конец
  - Два боковых отверстия на дистальном конце с гладкими краями
  - Вакуумный разъем типа VAKON-
  - Возможность соединения с разъемом 6,35 мм ( ¼ ), изготовлен из прозрачного
- Материала
- Цветовая маркировка
  - Конструкция предохраняет палец от загрязнения
  - Длина катетера- 50 см.

Кат. N: 188 хх25 I.

Размеры- 5-18 СН.



## **SUCTION CATHETER**

### **КАТЕТЕР ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ ( АСПИРАЦИОННЫЙ ).**

- Матовая поверхность
- Достаточная жесткость и гибкость
- Атравматичный, открытый, скошенный дистальный конец с мягкими закругленными краями
- Два боковых отверстия с гладкими краями
- Цветовая маркировка
- Длина-50 см
- Кат. N: 190 XX01 1.
- Размеры-6-18 СН



**SUCTION CONNECTING TUBE w/ Conical connector.  
АСПИРАЦИОННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА  
С КОНИЧЕСКИМ КОННЕКТОРОМ.**

- Устойчивая к изгибам трубка диаметром 5,5х8,5 см
- Стандартный и конический коннекторы.
- Длина трубки 210см, 250см, 300см.
- Кат. N- 168 6XXX 1.



**SUCTION CONNECTING TUBE w/ Conical connector.**  
**АСПИРАЦИОННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА**  
**С КОНИЧЕСКИМ КОННЕКТОРОМ.**

- Устойчивая к изгибам трубка диаметром 5,5х8,5 см
- Стандартный и конический коннекторы.
- Длина трубки 210см, 250см, 300см.
- Кат. N- 168 6XXX 1.



**SUCTION CATHETER**  
**КАТЕТЕР ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ ( АСПИРАЦИОННЫЙ ).**

- Матовая поверхность
- Достаточная жесткость и гибкость
- Атравматичный, открытый, скошенный дистальный конец с мягкими закругленными краями
- Два боковых отверстия с гладкими краями
- Цветовая маркировка
- Длина-50 см
- Кат. N: 190 XX01 1.
- Размеры-6-18 СН



**SUCTION CONNECTING TUBE**  
**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ**  
**( АСПИРАЦИИ ).**

- Устойчивая к изгибам трубка диаметром 5,5х8,5 мм
- Коннектор типа CUT-TO-FIT (адаптированный ),
- Сопрягается с трубками разного диаметра ( размер можно адаптировать, обрезав коннектор по нужной длине ).
- Материал- капиллярный ПВХ, с антиадгезивным покрытием.
- Длина трубки-210см,300см.
- Кат. N- 168 0XXX 1.



**SUCTION CONNECTING TUBE w/ Kapkon Connector**  
**Аспирационная соединительная трубка с разъемом Капкон (КАРКОН).**

- Устойчивая к изгибам трубка диаметром 5,5х8,5 мм
- Коннектор стандартного образца и разъем капкон.
- Длина трубки-210см,250см, 300см.
- Кат.N-168 5XXX I



## SUCTION CONNECTING TUBE w/ standard connector

### Аспирационная соединительная трубка.

- Устойчивая к изгибам трубка диаметром 5,5х8,5 мм
- Стандартные коннекторы
- Длина трубки- 210см, 250см, 300см.
- Кат.N- 168 4XXX 1.



## THORACIC CATHETER – PULL THROUGH END.

## ТОРАКАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР С ЗАПОРНЫМ КОРПУСОМ.

Предназначается для дренажа воздуха и/или дренажного отделяемого из плевральной полости и/или средостения. Стерильный, изготовленный из имплантационно-нетоксического ПВХ, стойкий к перегибам и слипанию. Имеет рентгеноконтрастную полосу, разметку глубины. Материал предупреждает травмы и перекручивания, облегчает возможность легкого выдавливания жидкости вручную. Имеется конический закругленный наконечник для облегчения продвижения через слои грудной стенки. После ведения он заменяется на прилегающий коннектор с двойным концом, который может присоединяться к активным дренажным системам грудной и плевральной полости. Изогнутые торакальные катетеры предупреждают травматизацию легкого и уменьшают висцеральное давление. Используются в период от 24 часов до 30 дней. Длина-45 см. Размеры- 12 CH-40 CH. Кат. N-181 XX01 1.



## THORACIC CATHETER WITH TROCAR—closed tip

Торакальный катетер с троакаром, закрытый конец.

Предназначается для дренажа воздуха и/или дренажного отделяемого из плевральной полости и/или средостения. Стерильный, изготовленный из имплантационно-нетоксического ПВХ, стойкий к перегибам и слипанию. Имеет рентгеноконтрастную полосу, разметку глубины. Материал предупреждает травмы и перекручивания, облегчает возможность легкого выдавливания жидкости вручную. Удобен в применении, может быть использован в период от 24 часов до 30 дней.

Размеры- 12 СН-32 СН. Кат. N-184 XX02-1



## THORACIC CATHETER- FLARED END.

Торакальный катетер рупорообразный.

Предназначается для дренажа воздуха и/ или дренажного отделяемого из плевральной полости и/ или средостения. Стерильный, изготовленный из имплантационно-нетоксического ПВХ, стойкий к перегибам и слипанию. Имеет рентгеноконтрастную полосу, разметку глубины. Материал предупреждает травмы и перекручивания, облегчает возможность легкого выдавливания жидкости вручную. Боковые отверстия предотвращают всасывание ткани. Рупорообразный конец расширен книзу для лучшей Герметичной фиксации катетера у краев отверстия. Позволяет присоединять коннекторы разного размера. Имеет atraumatic, закругленный, открытый дистальный конец. Изделие имеет прямую форму либо изогнуто под прямым углом. Длина-52 см. Размеры- 12 CH-40 CH. Кат. N-180 X/3011



## THORACIC CATHETER WITH TROCAR- STANDARD TIP.

## ТОРАКАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР С ТРОАКАРОМ- СТАНДАРТНЫЙ КОНЕЦ.

Предназначается для дренажа воздуха и/ или дренажного отделяемого из плевральной полости и/ или средостения. Стерильный, изготовленный из имплантационно- нетоксического ПВХ, стойкий к перегибам и слипанию. Имеет рентгеноконтрастную полосу, разметку глубины. Материал предупреждает травмы и перекручивания, облегчает возможность легкого выдавливания жидкости вручную. Троакар с трехгранным режущим концом, 3мм длиной снаружи. Имеет конический коннектор и наконечник, что облегчает процедуру ведения. Может быть использован в период от 24 часов до 30 дней. Размеры 12 СН-32СН. Кат. N -184 XX201 1.



**TUBING CONNECTOR**  
**КОННЕКТОР ДЛЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ ТРУБОК**  
**КОНИЧЕСКИЙ**

- Изготовлен из прозрачного поликарбоната
- Оптимальные форма и размеры коннектора не препятствуют нормальному кровотоку.
- Обеспечивает надежное соединение трубок
- Длина- 88 мм.
- Кат. N: 236 0001 1, 236 0001 3.



## UMBILICAL CATHETER ПУПОЧНЫЙ КАТЕТЕР

- С маркировкой длины.
- Достаточная жесткость и гибкость.
- Маркировка длины через каждый сантиметр для контроля положения.
- Атравматичный, открытый дистальный конец с мягкими закругленными краями.
- Коннектор закрывается колпачком-заглушкой для предотвращения противотока и инфицирования.
- Длина-47 см.
- Кат. N: 198 XX01 1.
- Размеры- 5-8 СН.

