

Электрические отсас

Магическую границу 40 dB сломали!

Благодаря единственной системе глухого шума и вибраций Виктория достигает экстремально бесшумного хода с громкостью

Всего 39,4 dB

Разноцветно
кодированный
манометр для
нетрудной
ориентации

Поручень для
несложной
манипуляции
с аппаратом

Муфта Quick-Vac
для несложного
и безопасного
отключения
шлангов от
баллонов

Интегральный
бак для
откладывания
катетеров

Отлагательная
корзина

Защитный
тормоз

Трёхкратная защита
от перевсасывания

Световая
индикация хода

Предохранительный
вакуумный регулятор


Максимальная
флексibilität
благодаря планке для
установки одного или двух
баллонов любого размера
(мы предлагаем варианты
для 0,5, 1, 2 и 4 литров), или
же следующие удобства
(лимитный водяной
вентиль, держатель
отсасывающего кольца).

Переключатель зарядки
баллонов – после зарядки
баллона вы измените
направление секрета
в другой единственным
движением

Пневматический
ножной выключатель

Отсасывающие аппараты Victoria


- **заверенная производительность**
- **достоверный всасывающий агрегат для непрерывного режима работы**
- **6 лет гарантии**



VICTORIA – передвижное исполнение
Безшумный и мощный отсасывающий аппарат для амбулаторий и стационаров, удобный для быстрого краткосрочного и долгосрочного отсасывания



VICTORIA со стойкой
Чаще всего применяемое исполнение с широкой эксплуатацией в стационарах, отделениях анестезиологическо-ресуситационных, ОИИ, терапевтических и ларингологических отделениях, в хирургии, гинекологии, ортопедии, эндоскопии и т. п.



VICTORIA Lipo
Отсасывающий аппарат с высокой мощностью всасывания предназначенный в первую очередь для липосукции и операционных.

VICTORIA Thorax
Отсасывающий аппарат предназначенный как для обычного отсасывания секрета (как предыдущий тип), так и для дренирования проводимого во время интенсивного наблюдения, грудной и брюшной хирургии. У аппарата Victoria Thorax просто и единично вырешена возможность **отсасывания на полную мощность также в течение проходящего дренирования.**

Тип	передвижное исполнение	со стойкой	Thorax	Lipo
Номер для заказа	11-1110	11-1120	11-1130	11-1140
Баллон 2 л вставной затвор				•
Баллон 2 л винтовой затвор	•	•	• 2 ks	
Держатель 2 л баллона на кромку отсасывающего аппарата	•			
Держатель 2 л баллона на стандартную планку		•	• 2 ks	•
ПВХ отсасыв. кольцо с стоп-клапаном, всасывающий фильтр	•	•	•	•
Присоединение шланга Quick-Vac	•	•	•	•
Передвижная стойка		•	•	•
Лимитный водяной вентиль двойной			•	
Скорость всасывания – номинальная +/- 5 %	43 л/мин	43 л/мин	43 л/мин	50 л/мин
Скорость всасывания – эффективная +/- 5 %	38 л/мин	38 л/мин	38 л/мин	45 л/мин
Пониженное давление	0–90 kPa (0–680 mmHg)	0–90 kPa (0–680 mmHg)	0–90 kPa (0–680 mmHg)	0–93 kPa (0–700 mmHg)
Громкость	LAeq 39,4 dB	LAeq 39,4 dB	LAeq 39,4 dB	LAeq 39,4 dB
Напряжение	230V/50–60 Hz	230V/50–60 Hz	230V/50–60 Hz	230V/50–60 Hz
Подводимая мощность	110 VA	110 VA	110 VA	110 VA
Размеры (ширина x высота x длина) мм	440 x 300 x 310	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460
Вес	12,5 кг	21 кг	24 кг	21 кг
Диапазон пониженного давления во время дренирования			0–40 cmH ₂ O	


Для всех типов аппарата Виктория вы можете выбирать из следующего сверхстандартного оснащения и аксессуаров:

	Номер для заказа
Электронная защита переполнения баллонов*	11-5101
Ножной выключатель*	11-5102
Электронный модуль для прерывного всасывания*	11-5103
Переключатель заправки баллонов	11-5107
Передвижная стойка	11-5104
Держатель 2 л баллона на стандартную планку	11-5108
Держатель 2 л баллона на кромку отсасывающего аппарата	11-5113
Держатель 4 л баллона на стандартную планку	11-5109
Держатель отсасывающего кольца	11-5110
Отлагательная корзина	11-5105
Всасывающий шланг 1,5 м с прерывателем всасывания - силикон	305-888-003
Шланг силиконовый 8 x 14 мм	232-008-014
Шланг ПВХ 8 x 3 мм	231-008-003
Держатель бака для откладывания катетеров двойной	11-5112
Держатель бака для откладывания катетеров	11-5111
Бак для катетеров без держателя	111-888-021
Лимитный водяной вентиль двойной	11-5106
Баллон 2 л вставной затвор	111-888-201
Баллон 2 л винтовой затвор	111-888-200
Баллон 4 л вставной затвор	111-888-400
Однократный мешок 2 л FLOVAC	000-036-011
Однократный Баллон 2 л FLOVAC	970-010-212
Однократный мешок для секрета MONOKIT®	114-087-001
Стоп-клапан – выразительно повышает эффективность отсасывания	111-008-001
Всасывающий фильтр MSF с приставкой (упаковка по 20 шт.)	271-022-001

* Необходимо привести при заказе отсасывающего аппарата. Добавочная установка возможна лишь внутрицеховым способом.




Однократный мешок для секрета MONOKIT




0,5, 1, 2 и 4 л поликарбонатные баллоны для повторного использования




Однократный Баллон FLOVAC




Всасывающий фильтр MSF с приставкой (упаковка по 20 шт.)



Стоп-клапан – выразительно повышает эффективность отсасывания




Переключатель заправки баллонов



Бак для откладывания катетеров и держатель бака одинарный, двойной



Лимитный водяной вентиль с предохранительным вентилем на одно направление



Пневматический ножной выключатель

Cheirón®
... we breathe for you.

CHEIRÓN AO

ул. Улрихова, д. 13, Прага,
Чешская Республика

Производственный объект:
Блатенска 27а
326 00 Пльзень
Чехия

тел.: +420 377 590 433
факс: +420 377 590 435
электронная почта:
export@cheiron.cz
веб-сайт: www.cheiron.cz

Дизайн: *Iluman*

Значит не только качество продукции, но и безопасность, надежность, долговечность, удобство использования, экономичность, простота обслуживания.



www.cheiron.cz

Свидетельство о медицинском приборе

1. Электрический отсасывающий аппарат VICTORIA модель Lipos**1.1 Предназначение изделия и сфера его применения**

Электрический отсасывающий аппарат VICTORIA LIPOS - это компактный современный аппарат для действенного отсасывания, годный прежде всего для операционных, стационаров и ОИИ, домашнего обслуживания и врачей-терапевтов. Эта модель предназначена для применения на передвижной стойке и, учитывая высшую мощность этого аппарата, он предназначен для проведения липосукции.

Безмаслянный вакуумный насос гарантирует высокую мощность всасывания и не требует никакого технического обслуживания. При помощи регулятора вакуума можно владеть величиной вакуума в общем диапазоне -7 кПа до -93 кПа. Величину вакуума возможно систематично наблюдать на вакуумметре.

Отсасывающий аппарат Victoria Lipos поставляется с 2 л поликарбонатными или полисульфониевыми приемниками или с 4 л поликарбонатными приемниками. 2 л поликарбонатный приемник возможно использовать вместе с одноразовым мешком для секрета MONOKIT или FLOVAC. Все приемники оснащены механизмом от переполнения. Для предотвращения распространения инфекции из приемников производитель определяет применять микробиологические всасывающие фильтры MSF.

Отдельные варианты сборочных комплектов электрического отсасывающего аппарата Victoria являются с точки зрения электрической схемы и конструкции вполне идентичными. Они отличаются мощностью вакуумного насоса и поставляемыми принадлежностями, т. е. назначением.

На торцевой стороне электрического отсасывающего аппарата Victoria Lipos находятся информации для обслуживающего персонала (в виде символов). На задней стороне электрического отсасывающего аппарата Victoria Lipos наклеена идентификационная табличка с указанием опознавательных данных производителя, технических данных и дальнейших символов для пользователей.

Электрический отсасывающий аппарат Victoria Lipos не включает в себе придаточное программное обеспечение, даже он не находится под его управлением. Аппарат, включая все принадлежности, поставляется нестерильным.

1.2. Основные технические данные изделия

Напряжение	230 V / 50-60 Hz, 0,6A
Потребляемая мощность	Степень защиты—электроприбор класса II 110 ВА Степень защиты—прикладная часть тип Б
Номинальная величина предохранителей	T 0,8 A, 250 B
Режим работы	Непрерывный режим работы
Эффективная мощность всасывания	38 л воздуха/мин. (Victoria Portable, Thorax, Versa)
Удельный максимум вакуума	-93 кПа (Victoria Portable, Thorax, Versa)
Приемник	2 л; 4 л
Максимальный уровень шума	39,4 дБ (А)
Размеры (ш . в . д) в мм	480 x 900 x 460 (стоечное исполнение)
Вес	21 кг (стоечное исполнение)

1.1 Последующие данные

1.2.1. Срок открытия разработки изделия

Разработка изделия была открыта в 2001 г. и является изменением предыдущего типа электрического отсасывающего аппарата.

1.2.2. Запуск в производство

Производство модели Victoria Lipos началось в июле 2002 г.

1.2.3. Регистрация и сертификация изделия

Сертификат соответствия РОСС CZ. AJa80.B03996

Сертификат DIR 93/42/EEC GB99/50336

Declaration of Conformity

1.3. Victoria Lipos экспортируется в следующие страны:

Австрия
Бельгия
Германия
Индонезия
Иран
Ирландия
Кипр
Люксембург
Малайзия
Польша
Португалия
Словакия
Таиланд
Финландия
Франция
Хорватия

2. Электрический отсасывающий аппарат VICTORIA модель Portable

2.1. Предназначение изделия и сфера его применения

Электрический отсасывающий аппарат VICTORIA PORTABLE - это компактный современный аппарат для действенного отсасывания, годный прежде всего для операционных, стационаров и ОИИ, домашнего обслуживания и врачей-терапевтов. Эта модель предназначена для применения без передвижной стойки.

Безмаслянный вакуумный насос гарантирует высокую мощность всасывания и не требует никакого технического обслуживания. При помощи регулятора вакуума можно владеть величиной вакуума в общем диапазоне -7 кПа до -90 кПа. Величину вакуума возможно систематично наблюдать на вакуумметре.

Отсасывающий аппарат Victoria Portable поставляется с 2 л поликарбонатными или полисульфоновыми приемниками или с 4 л поликарбонатными приемниками. 2 л поликарбонатный приемник возможно использовать вместе с одноразовым мешком для секрета MONOKIT или FLOVAC. Все приемники оснащены механизмом от переполнения. Для предотвращения распространения инфекции из приемников производитель определяет применять микробиологические всасывающие фильтры MSF.

Отдельные варианты сборочных комплектов электрического отсасывающего аппарата Victoria являются с точки зрения электрической схемы и конструкции вполне идентичными. Они отличаются мощностью вакуумного насоса и поставляемыми принадлежностями, т. е. назначением.

На торцевой стороне электрического отсасывающего аппарата Victoria Portable находятся информации для обслуживающего персонала (в виде символов). На задней стороне электрического отсасывающего аппарата Victoria Portable наклеена идентификационная табличка с указанием опознавательных данных производителя, технических данных и дальнейших символов для пользователей.

Электрический отсасывающий аппарат Victoria Portable не включает в себе придаточное программное обеспечение, даже он не находится под его управлением. Аппарат, включая все принадлежности, поставляется нестерильным.

2.2. Основные технические данные изделия

Напряжение	230 V / 50-60 Hz, 0,6A
Потребляемая мощность	110 ВА
Номинальная величина предохранителей	T 0,8 A, 250 В
Режим работы	Непрерывный режим работы
Эффективная мощность всасывания	38 л воздуха/мин. (Victoria Portable, Thorax, Versa)
Удельный максимум вакуума	-90 кПа (Victoria Portable, Thorax, Versa)
Приемник	2 л; 4 л
Максимальный уровень шума	39,4 дБ (А)
Размеры (ш . в . д) в мм	440 x 300 x 310 (переносное исполнение)
Вес	12 кг (переносное исполнение)

2.3. Последующие данные

2.3.1. Срок открытия разработки изделия

Разработка изделия была открыта в 2001 г. и является изменением предыдущего типа электрического отсасывающего аппарата.

2.3.2. . Запуск в производство

Производство модели Victoria Portable началось в июле 2002 г.

2.3.3. Регистрация и сертификация изделия

Сертификат соответствия РОСС CZ. АJa80.B03996
Сертификат DIR 93/42/EEC GB99/50336
Declaration of Conformity

2.4. Victoria Portable экспортируется в следующие страны:

Австрия
Бельгия
Германия
Индонезия
Иран
Ирландия
Кипр
Люксембург
Малайзия
Польша
Португалия
Словакия
Таиланд
Финландия
Франция
Хорватия

3. Электрический отсасывающий аппарат VICTORIA модель Thorax

3.1. Предназначение изделия и сфера его применения

Электрический отсасывающий аппарат VICTORIA THORAX - это компактный современный аппарат для действенного отсасывания, годный прежде всего для операционных, стационаров и ОИИ, домашнего обслуживания и врачей-терапевтов. Эта модель предназначена для применения на передвижной стойке и благодаря запатентованной системе конструкции модели Victoria Thorax возможно отсасывать полной мощностью аппарата и одновременно осуществлять грудинное дренирование.

Безмаслянный вакуумный насос гарантирует высокую мощность всасывания и не требует никакого технического обслуживания. При помощи регулятора вакуума можно владеть величиной вакуума в общем диапазоне -7 кПа до -90 кПа. Величину вакуума возможно систематично наблюдать на вакуумметре.

Отсасывающий аппарат Victoria Thorax поставляется с 2 л поликарбонатными или полисульфониевыми приемниками или с 4 л поликарбонатными приемниками. 2 л поликарбонатный приемник возможно использовать вместе с одноразовым мешком для секрета MONOKIT или FLOVAC. Все приемники оснащены механизмом от переполнения. Для предотвращения распространения инфекции из приемников производитель определяет применять микробиологические всасывающие фильтры MSF.

Отдельные варианты сборочных комплектов электрического отсасывающего аппарата Victoria являются с точки зрения электрической схемы и конструкции вполне идентичными. Они отличаются мощностью вакуумного насоса и поставляемыми принадлежностями, т. е. назначением.

На торцевой стороне электрического отсасывающего аппарата Victoria Thorax находятся информации для обслуживающего персонала (в виде символов). На задней стороне электрического отсасывающего аппарата Victoria Thorax наклеена идентификационная табличка с указанием опознавательных данных производителя, технических данных и дальнейших символов для пользователей.

Электрический отсасывающий аппарат Victoria Thorax не заключает в себе придаточное программное обеспечение, даже он не находится под его управлением. Аппарат, включая все принадлежности, поставляется нестерильным.

3.2. Основные технические данные изделия

Напряжение	230 V / 50-60 Hz, 0,6A
Потребляемая мощность	Степень защиты—электроприбор класса II 110 ВА Степень защиты—прикладная часть тип Б
Номинальная величина предохранителей	T 0,8 A, 250 В
Режим работы	Непрерывный режим работы
Эффективная мощность всасывания	38 л воздуха/мин. (Victoria Portable, Thorax, Versa)
Удельный максимум вакуума	-90 кПа (Victoria Portable, Thorax, Versa)
Приемник	2 л; 4 л
Максимальный уровень шума	39,4 дБ (А)
Размеры (ш . в . д) в мм	480 x 900 x 460 (стойечное исполнение)
Вес	24 кг (стойечное исполнение Thorax)

3.3. Последующие данные

3.3.1. Срок открытия разработки изделия

Разработка изделия была открыта в 2001 г. и является изменением предыдущего типа электрического отсасывающего аппарата.

3.3.2. . Запуск в производство

Производство модели Victoria Thorax началось в июле 2002 г.

3.3.3. Регистрация и сертификация изделия

Сертификат соответствия РОСС CZ. АJa80.B03996

Сертификат DIR 93/42/EEC GB99/50336

Declaration of Conformity

3.4. Victoria Thorax экспортируется в следующие страны:

Австрия
Бельгия
Германия
Индонезия
Иран
Ирландия
Кипр
Люксембург
Малайзия
Польша
Португалия
Словакия
Таиланд
Финландия
Франция
Хорватия

4. Электрический отсасывающий аппарат VICTORIA модель Versa

4.1. Предназначение изделия и сфера его применения

Электрический отсасывающий аппарат VICTORIA VERSA - это компактный современный аппарат для действенного отсасывания, годный прежде всего для операционных, стационаров и ОИИ, домашнего обслуживания и врачей-терапевтов. Эта модель предназначена для применения на передвижной стойке.

Безмаслянный вакуумный насос гарантирует высокую мощность всасывания и не требует никакого технического обслуживания. При помощи регулятора вакуума можно владеть величиной вакуума в общем диапазоне -7 кПа до -90 кПа. Величину вакуума возможно систематично наблюдать на вакуумметре.

Отсасывающий аппарат Victoria Versa поставляется с 2 л поликарбонатными или полисульфониевыми приемниками или с 4 л поликарбонатными приемниками. 2 л поликарбонатный приемник возможно использовать вместе с одноразовым мешком для секрета MONOKIT или FLOVAC. Все приемники оснащены механизмом от переполнения. Для предотвращения распространения инфекции из приемников производитель определяет применять микробиологические всасывающие фильтры MSF.

Отдельные варианты сборочных комплектов электрического отсасывающего аппарата Victoria являются с точки зрения электрической схемы и конструкции вполне идентичными. Они отличаются мощностью вакуумного насоса и поставляемыми принадлежностями, т. е. назначением.

На торцевой стороне электрического отсасывающего аппарата Victoria Versa находятся информации для обслуживающего персонала (в виде символов). На задней стороне электрического отсасывающего аппарата Victoria Versa наклеена идентификационная табличка с указанием опознавательных данных производителя, технических данных и дальнейших символов для пользователей.

Электрический отсасывающий аппарат Victoria Versa не включает в себе придаточное программное обеспечение, даже он не находится под его управлением. Аппарат, включая все принадлежности, поставляется нестерильным.

4.2. Основные технические данные изделия

Напряжение	230 V / 50-60 Hz, 0,6A
Потребляемая мощность	Степень защиты—электроприбор класса II
	110 ВА
Номинальная величина предохранителей	Степень защиты—прикладная часть тип Б
	T 0,8 A, 250 В
Режим работы	Непрерывный режим работы
Эффективная мощность всасывания	38 л воздуха/мин. (Victoria Portable, Versa, Thorax)
Удельный максимум вакуума	-90 кПа (Victoria Portable, Versa, Thorax)
Приемник	2 л; 4 л
Максимальный уровень шума	39,4 дБ (А)
Размеры (ш . в . д) в мм	480 x 900 x 460 (стойечное исполнение)
Вес	21 кг (стойечное исполнение)

4.3. Последующие данные

4.3.1. Срок открытия разработки изделия

Разработка изделия была открыта в 2001 г. и является изменением предыдущего типа электрического отсасывающего аппарата.

4.3.2. . Запуск в производство

Производство модели Victoria Versa началось в июле 2002 г.

4.3.3. Регистрация и сертификация изделия

Сертификат соответствия РОСС CZ. AJa80.B03996

Сертификат DIR 93/42/EEC GB99/50336

Declaration of Conformity

4.4. Victoria Versa экспортируется в следующие страны:

Австрия
Бельгия
Германия
Индонезия
Иран
Ирландия
Кипр
Люксембург
Малайзия
Польша
Португалия
Словакия
Таиланд
Финландия
Франция
Хорватия

Дата:

13.3.2006 г.

Оформил:

Карел Яноушек, менеджер качества,

подпись:

Яноушек