



Директор
ООО «Мастер Стар»
/ Котова Н.А. /

14.09.2017 2017 г.

Инструкция по применению

КОСТЮМ МЕДИЦИНСКИЙ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ТУ 32.50.50-002-94305616-2017

производства ООО «Мастер Стар»

2017 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Костюм медицинский многоразового использования, варианты исполнения предназначен для повседневного использования персоналом медицинских учреждений во время амбулаторного приема пациентов и проведения лечебных процедур (далее по тексту – костюм, изделия).

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Костюм применяется в медицинских учреждениях, стационарах, поликлинических отделениях, лабораториях, медицинских транспортных средствах, передвижных пунктах оказания первой помощи.

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Костюмы показаны для повседневного использования персоналом медицинских учреждений с целью защиты от прямого контакта с болезнетворными организмами.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Индивидуальная непереносимость или аллергические реакции на материалы, из которых изготовлен костюм.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Не использовать после истечения срока годности. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Отсутствуют.

7. НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) - Костюм Лиза;
- Костюм Грация;
- Костюм Мгновение муж;
- Костюм Мгновение муж (бел+василек);
- Костюм Мгновение жен;
- Костюм Мгновение жен бел+василек;
- Костюм женский "Мгновение" коралл;
- Костюм Акцент;
- Костюм Леди Пинки;
- Костюм "Леди Рубин";
- Костюм "Леди Циан";
- Костюм "Леди Зеленый Чай";

Костюмы предназначены для защиты от загрязнений. Состоят из блузки и брюк.

Блузка полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы или кнопки или молнию или со смещенной бортовой застежкой на пуговицы или кнопки или молнию; с накладными карманами различной формы, отделкой или внутренними карманами на молнии; с хлястиком или с поясом. Полочка и спинка с рельефными швами от плечевого шва или от линии проймы до низа; или цельновыкроенная или с вытачками. Рукав втачной одношовный длиной $\frac{3}{4}$ с манжетой или без, с отделкой или без. Воротник английский или отложной или воротник-стойка или без воротника с треугольным или овальным вырезом горловины.

Брюки прямого покроя с цельновыкроенным поясом или притачным поясом. Пояс стягивается эластичной тесьмой с задней стороны и в боковых частях. Передние половинки со «стрелками» или без них. Задние половинки с вытачками или без них.

Основные измерения готового женского костюма

в сантиметрах

Номер измерения	Наименование измерения	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека							Допускаемое отклонение
			80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	
			Обхват бедер типовой фигуры человека							
			86-90	94-98	102-106	110-114	118-122	126-130	134-138	
БЛУЗКА										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	146-152	67,0	67,0	67,0	67,0	-	-	-	±1,0
		158-164	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	
		170-176	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
		182-188	-	79,0	79,0	79,0	-	-	-	
2	Ширина спинки в самом узком месте	146-188	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	±0,5
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	146-152	69,5	70,9	72,3	73,7	-	-	-	±1,0
		158-164	73,5	74,9	76,3	77,7	79,1	80,5	81,9	
		170-176	77,5	78,9	80,3	81,7	83,1	84,5	85,9	
		182-188	-	82,9	84,3	85,7	-	-	-	
4	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	146-188	20,2	21,0	21,8	22,6	23,4	24,2	25,0	±0,5
5	Ширина блузки на уровне глубины проймы	146-188	51,0	55,0	59,0	63,0	67,0	71,0	74,0	±1,0
6	Ширина блузки внизу	146-188	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	±1,0
7	Длина рукава	146-152	35,5	35,5	35,5	35,5	-	-	-	±0,5
		158-164	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	
		170-176	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	
		182-188	-	41,5	41,5	41,5	-	-	-	
8	Ширина рукава на уровне глубины проймы	146-188	18,1	19,5	20,9	22,3	23,7	25,1	26,7	±0,5
БРЮКИ										
1	Длина по боковому шву	146-152	97,0	97,0	97,0	97,0	-	-	-	±1,0

		158-164	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
		170-176	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	
		182-188	-	121,0	121,0	121,0	-	-	-	
2	Длина по шаговому шву	146-152	68,2	67,5	66,8	66,1	-	-	-	±1,0
		158-164	75,0	74,3	73,6	72,9	72,2	71,5	70,8	
		170-176	81,8	81,1	80,4	79,7	79,0	78,3	77,6	
		182-188	-	87,9	87,2	86,5	-	-	-	
3	Ширина на уровне среднего шва	146-188	31,9	34,5	37,1	39,7	42,3	44,9	47,5	±1,0
4	Ширина брюк по линии талии при растянутой эластичной ленте	146-188	48,0	52,0	56,0	60,0	64,0	70,0	74,0	±1,0

2) - Костюм универсальный на молнии голубой;

- Костюм Белый Ангел. Пояски разного цвета входят в комплект;

- Костюм Василиса;

- Костюм Сирень;

- Костюм Скорая помощь летний жен;

- Костюм Скорая помощь летний муж;

Костюмы предназначены для защиты от загрязнений. Состоят из блузки и брюк.

Блузка полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы или кнопки или молнию или со смещенной бортовой застежкой на пуговицы или кнопки или молнию; с накладными карманами различной формы, отделкой или внутренними карманами на молнии; с хлястиком или с поясом. Полочка и спинка с рельефными швами от плечевого шва или от линии проймы до низа; или цельновыкроенная или с вытачками. Рукав втачной одношовный короткий с манжетой или без, с отделкой или без. Воротник английский или отложной или воротник-стойка или без воротника с треугольным или овальным вырезом горловины.

Брюки прямого покроя с цельновыкроенным поясом или притачным поясом. Пояс стягивается эластичной тесьмой с задней стороны и в боковых частях. Передние половинки со «стрелками» или без них. Задние половинки с вытачками или без них.

Основные измерения готового женского костюма

в сантиметрах

Номер измерения	Наименование измерения	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека							Допускаемое отклонение
			80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	
			Обхват бедер типовой фигуры человека							
			86-90	94-98	102-106	110-114	118-122	126-130	134-138	
БЛУЗКА										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	146-152	67,0	67,0	67,0	67,0	-	-	-	±1,0
		158-164	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	
		170-176	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
		182-188	-	79,0	79,0	79,0	-	-	-	
2	Ширина спинки в самом узком месте	146-188	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	±0,5
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	146-152	69,5	70,9	72,3	73,7	-	-	-	±1,0
		158-164	73,5	74,9	76,3	77,7	79,1	80,5	81,9	
		170-176	77,5	78,9	80,3	81,7	83,1	84,5	85,9	
		182-188	-	82,9	84,3	85,7	-	-	-	
4	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	146-188	20,2	21,0	21,8	22,6	23,4	24,2	25,0	±0,5
5	Ширина блузки на уровне глубины проймы	146-188	51,0	55,0	59,0	63,0	67,0	71,0	74,0	±1,0
6	Ширина блузки внизу	146-188	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	±1,0
7	Длина рукава	146-152	22,0	22,0	22,0	22,0	-	-	-	±0,5
		158-164	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		170-176	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	
		182-188	-	28,0	28,0	28,0	-	-	-	

8	Ширина рукава на уровне глубины проймы	146-188	18,1	19,5	20,9	22,3	23,7	25,1	26,7	±0,5
БРЮКИ										
1	Длина по боковому шву	146-152	97,0	97,0	97,0	97,0	-	-	-	±1,0
		158-164	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
		170-176	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	
		182-188	-	121,0	121,0	121,0	-	-	-	
2	Длина по шаговому шву	146-152	68,2	67,5	66,8	66,1	-	-	-	±1,0
		158-164	75,0	74,3	73,6	72,9	72,2	71,5	70,8	
		170-176	81,8	81,1	80,4	79,7	79,0	78,3	77,6	
		182-188	-	87,9	87,2	86,5	-	-	-	
3	Ширина на уровне среднего шва	146-188	31,9	34,5	37,1	39,7	42,3	44,9	47,5	±1,0
4	Ширина брюк по линии талии при растянутой эластичной ленте	146-188	48,0	52,0	56,0	60,0	64,0	70,0	74,0	±1,0

3) - Костюм Лазурь;

- Костюм Илона;

- Костюм Примавера;

- Костюм Скорая помощь демисезонный жен;

Костюмы предназначены для защиты от загрязнений. Состоят из блузки и брюк.

Блузка полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы или кнопки или молнию или со смещенной бортовой застежкой на пуговицы или кнопки или молнию; с накладными карманами различной формы, отделкой или внутренними карманами на молнии; с хлястиком или с поясом. Полочка и спинка с рельефными швами от плечевого шва или от линии проймы до низа; или цельновыкроенная или с вытачками. Рукав втачной одношовный длинный. Воротник английский или отложной или воротник-стойка или без воротника с треугольным или овальным вырезом горловины.

Брюки прямого покроя с цельновыкроенным поясом или притачным поясом. Пояс стягивается эластичной тесьмой с задней стороны и в боковых частях. Передние половинки со «стрелками» или без них. Задние половинки с вытачками или без них.

Основные измерения готового женского костюма

в сантиметрах

Номер измерения	Наименование измерения	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека							Допускаемое отклонение
			80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	
			Обхват бедер типовой фигуры человека							
			86-90	94-98	102-106	110-114	118-122	126-130	134-138	
БЛУЗКА										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	146-152	67,0	67,0	67,0	67,0	-	-	-	±1,0
		158-164	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	
		170-176	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
		182-188	-	79,0	79,0	79,0	-	-	-	
2	Ширина спинки в самом узком месте	146-188	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	±0,5
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	146-152	69,5	70,9	72,3	73,7	-	-	-	±1,0
		158-164	73,5	74,9	76,3	77,7	79,1	80,5	81,9	
		170-176	77,5	78,9	80,3	81,7	83,1	84,5	85,9	
		182-188	-	82,9	84,3	85,7	-	-	-	
4	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	146-188	20,2	21,0	21,8	22,6	23,4	24,2	25,0	±0,5
5	Ширина блузки на уровне глубины проймы	146-188	51,0	55,0	59,0	63,0	67,0	71,0	74,0	±1,0
6	Ширина блузки внизу	146-188	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	±1,0
7	Длина рукава	146-152	54,8	55,0	55,2	55,4	-	-	-	±1,0
		158-164	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	
		170-176	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	
		182-188	-	67,0	67,2	67,4	-	-	-	
8	Ширина рукава на уровне глубины проймы	146-188	18,1	19,5	20,9	22,3	23,7	25,1	26,7	±0,5

БРЮКИ

1	Длина по боковому шву	146-152	97,0	97,0	97,0	97,0	-	-	-	±1,0
		158-164	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
		170-176	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	
		182-188	-	121,0	121,0	121,0	-	-	-	
2	Длина по шаговому шву	146-152	68,2	67,5	66,8	66,1	-	-	-	±1,0
		158-164	75,0	74,3	73,6	72,9	72,2	71,5	70,8	
		170-176	81,8	81,1	80,4	79,7	79,0	78,3	77,6	
		182-188	-	87,9	87,2	86,5	-	-	-	
3	Ширина на уровне среднего шва	146-188	31,9	34,5	37,1	39,7	42,3	44,9	47,5	±1,0
4	Ширина брюк по линии талии при растянутой эластичной ленте	146-188	48,0	52,0	56,0	60,0	64,0	70,0	74,0	±1,0

4) - Костюм Эскулап мужской;

Костюмы предназначены для защиты от загрязнений. Состоят из рубашки и брюк.

Рубашка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы или кнопки; с накладными карманами различной формы, отделкой. Полочка и спинка с кокеткой или цельновыкроенная или с вытачками. Рукав втачной одношовный короткий с обтачкой или без нее. Воротник английский или воротник-стойка.

Брюки прямого покроя с цельновыкроенным поясом или притачным поясом. Пояс стягивается эластичной тесьмой с задней стороны и в боковых частях. Передние половинки со «стрелками» или без них. Задние половинки с вытачками или без них.

Основные измерения готового мужского костюма

в сантиметрах

Номер измерения	Наименование измерения	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека						Допускаемое отклонение
			88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	
			Обхват талии типовой фигуры человека						
			72-76	80-84	88-92	96-100	104-108	112-118	
	РУБАШКА								
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	158-164	72,0	72,0	72,0	72,0	-	-	±1,0
		170-176	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	
		182-188	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
		194-200	-	84,0	84,0	84,0	-	-	
2	Ширина спинки в самом узком месте	158-200	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	±0,5
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	158-164	72,5	73,5	74,5	75,5	-	-	±1,0
		170-176	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	
		182-188	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5	
		194-200	-	85,5	86,5	87,5	-	-	
4	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	158-200	24,2	25,4	26,6	27,8	29,0	30,2	±0,5
5	Ширина рубашки на уровне глубины проймы	158-200	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	±1,0
6	Ширина рубашки внизу	158-200	58,5	62,5	66,5	70,5	74,5	78,5	±1,0
7	Длина рукава	158-164	31,0	31,0	31,0	31,0	-	-	±1,0
		170-176	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	
		182-188	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
		194-200	-	37,0	37,0	37,0	-	-	
8	Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-200	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0	29,5	±0,5
	БРЮКИ								

1	Длина по боковому шву	158-164	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	±1,0
		170-176	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	
		182-188	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	
		194-200	-	127,0	127,0	127,0	-	-	
2	Длина по шаговому шву	158-164	72,0	71,0	70,0	69,0	-	-	±1,0
		170-176	78,8	77,8	76,8	75,8	74,8	73,8	
		182-188	85,6	84,6	83,6	82,6	81,6	80,6	
		194-200	-	91,4	91,4	90,4	-	-	
3	Ширина на уровне среднего шва	158-200	34,0	36,2	38,4	40,6	42,8	45,0	±1,0
4	Ширина брюк по линии талии при растянутой эластичной ленте	158-200	50,0	56,0	62,0	68,0	74,0	80,0	±1,0

5) - Костюм хирурга Люкс;

- Костюм хирурга;

- Костюм Педиатр;

- Блуза хирурга Люкс;

Костюмы й предназначены для защиты от загрязнений. Состоят из блузки и брюк.

Блузка прямого силуэта с накладными карманами и V-образным вырезом горловины. Полочка и спинка с рельефными швами от плечевого шва до низа блузки или цельновыкроенные. Рукав втачной одношовный короткий. Блузка без воротника с треугольным вырезом горловины с запахом, с обтачками или без них.

Брюки прямого покроя с цельновыкроенным поясом или притачным поясом. Пояс стягивается эластичной тесьмой с задней стороны и в боковых частях. Передние половинки со «стрелками» или без них. Задние половинки с вытачками или без них.

Цветовое решение костюма может быть: зеленое, бардовое, голубое, синее, розовое.

Основные измерения готового женского костюма

в сантиметрах

Номер измерения	Наименование измерения	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека							Допускаемое отклонение
			80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	
			Обхват бедер типовой фигуры человека							
			86-90	94-98	102-106	110-114	118-122	126-130	134-138	
БЛУЗКА										
1	Длина спинки посередине от горловины до низа	146-152	72,0	72,0	72,0	72,0	-	-	-	±1,0
		158-164	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	
		170-176	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
		182-188	-	84,0	84,0	84,0	-	-	-	
2	Ширина спинки в самом узком месте	146-188	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	±0,5
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа	146-152	74,0	74,0	74,0	74,0	-	-	-	±1,0
		158-164	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
		170-176	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	
		182-188	-	86,0	86,0	86,0	-	-	-	
4	Ширина полочки в самом узком месте	146-188	37,4	39,0	40,6	42,2	43,8	45,4	47,0	±0,5
5	Ширина блузки на уровне глубины проймы	146-188	52,0	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	±1,0
6	Ширина блузки внизу	146-188	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	±1,0
7	Длина рукава	146-152	24,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-	±0,5
		158-164	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	
		170-176	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
		182-188	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-	
8	Ширина рукава на уровне глубины проймы	146-188	19,1	20,5	21,9	23,3	24,7	26,1	27,5	±0,5
БРЮКИ										

1	Длина по боковому шву	146-152	97,0	97,0	97,0	97,0	-	-	-	±1,0
		158-164	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
		170-176	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	
		182-188	-	121,0	121,0	121,0	-	-	-	
2	Длина по шаговому шву	146-152	68,2	67,5	66,8	66,1	-	-	-	±1,0
		158-164	75,0	74,3	73,6	72,9	72,2	71,5	70,8	
		170-176	81,8	81,1	80,4	79,7	79,0	78,3	77,6	
		182-188	-	87,9	87,2	86,5	-	-	-	
3	Ширина на уровне среднего шва	146-188	34,5	37,1	39,7	42,3	44,9	47,5	50,1	±1,0
4	Ширина брюк по линии талии при растянутой эластичной ленте	146-188	50,0	54,0	58,0	62,0	66,0	70,0	74,0	±1,0

Номенклатура костюма, входящего в комплект конкретной поставки, количество изделий в поставке, определяется по согласованию с заказчиком (потребителем) в зависимости от условий поставки.

Раскрой деталей – по ГОСТ 21219

Классификация стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении изделий, должна соответствовать требованиям ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.

Изделия не должны иметь не обрезанных ниток, не обработанных швов и краев изделия, посторонних включений на поверхности изделия.

В изделиях обработка полочек, бортов, воротников, низа рукавов, шлиц, поясов, краев карманов и застежек, петель и отделочных деталей должна обеспечивать сохранение их формы, предусмотренной образцом-эталонном.

Изделия должны быть устойчивы к мокрым обработкам и выдерживать не менее 20 циклов: стирка нейтральными растворами моющих средств по ГОСТ 25644 или раствором детского мыла по ГОСТ 28546 при температуре, не превышающей 40 °C (для изделий из цветных тканей) или 85 °C (для изделий из тканей белого цвета), полоскание, обезвоживание (отжим) и высушивание до эксплуатационного состояния в естественных условиях.

Изменение размеров (усадка) изделий после мокрых обработок не должно превышать 5 %.

Поверхностная плотность костюма должна быть, не менее: ткань смесовая – 150 г/м², 100% хлопок - 142 г/м².

Разрывная нагрузка костюма в сухом состоянии должна быть, не менее 2400 Н, а во влажном состоянии, не менее 2800 Н.

Разрывная нагрузка швов костюма должна быть, не менее 560 Н.

Воздухопроницаемость материалов костюма должна быть, не менее 60 дм³/м²×с.

Гигроскопичность костюма должна быть, не менее 2%.

Удельное электрическое сопротивление костюма должно быть, не более 10¹⁴ Ом.

Стойкость к истиранию костюма должно быть, не менее 50000 циклов.

8. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Проверьте качество упаковки, а также отсутствие механических и иных повреждений. Вскройте упаковку.
2. Достаньте изделие из упаковки. Убедитесь визуальным осмотром в отсутствии дефектов, влияющих на пригодность изделия к применению.
3. Одевайте изделия своего размера.

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Костюм, поставляемый потребителю, не токсичен, не содержит веществ, представляющих опасность для окружающей среды и здоровья человека.

Костюм не оказывает сенсibilизирующего или раздражающего действия.

В состав костюма не входят компоненты и вещества, требующие при производстве особо строгого соблюдения требований производственной и пожарной безопасности.

При изготовлении костюма должны соблюдаться требования пожарной безопасности.

Производственные помещения должны быть оборудованы всеми необходимыми средствами пожаротушения.

Требования к охране окружающей среды

Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почвы и воды в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

Отходы производства должны подвергаться утилизации.

Допускается утилизацию отходов материалов и химикатов в процессе производства производить на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект костюма одного состава, модели и типоразмера или по-отдельности:

1. Костюм универсальный на молнии голубой
2. Костюм Лиза
3. Костюм Грация
4. Костюм Мгновение муж
5. Костюм Мгновение муж (бел+василек)
6. Костюм Мгновение жен
7. Костюм Мгновение жен бел+василек
8. Костюм Белый Ангел. Пояски разного цвета входят в комплект.
9. Костюм Василиса
10. Костюм Лазурь
11. Костюм Илона
12. Костюм Акцент
13. Костюм Эскулап мужской
14. Костюм хирурга Люкс
15. Костюм хирурга
16. Костюм Сирень
17. Костюм Примавера
18. Костюм женский "Мгновение" коралл
19. Костюм Леди Пинки
20. Костюм "Леди Рубин"
21. Костюм "Леди Циан"
22. Костюм "Леди Зеленый Чай"

23. Костюм Скорая помощь летний жен
24. Костюм Скорая помощь демисезонный жен
25. Костюм Скорая помощь летний муж
26. Костюм Педиатр
27. инструкция по применению

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Эксплуатация костюма должна осуществляться в соответствии с указаниями, изложенными в инструкции по применению.

Костюм является изделием для многоразового использования.

12. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Костюм при эксплуатации должен быть устойчив к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 15150 для исполнения УХЛ категории 4.2.

Номинальное значение температуры окружающей среды: от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность при температуре 25 °С – до 75%.

Не допускается контакт костюма с открытым пламенем и нагревательными приборами.

13. МАРКИРОВКА

Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и настоящих технических условий. На этикетках могут быть использованы необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Общие требования к маркировке изделий, способу и месту ее нанесения по ГОСТ 10581. Маркировка должна быть выполнена на ярлыках (этикетках). Ярлыки (этикетки) должны быть пришиты, навешены или прикреплены к костюму другим способом, обеспечивающим сохранность.

Маркировка должна содержать следующие необходимые сведения:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и/или его товарный знак;
- наименование и обозначение костюма по ТУ 32.50.50–002–94305616–2017;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер партии (серии);
- дату изготовления (месяц, год);
- информацию о сроке годности;
- гарантии изготовителя;
- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле предприятием-изготовителем;
- правила утилизации;
- сведения о сертификации (декларировании), знак по ГОСТ Р 50460 и единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза.

Допускается нанесение других сведений, в том числе рекламного характера.

«Символы по уходу» должны проставляться в соответствии с ГОСТ 16958. Мягкая лента с нанесенными символами по уходу за изделием вшивается в боковой шов или средний шов изделия.

Маркировка индивидуальной упаковки должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и/или его товарный знак;
- наименование и обозначение костюма по ТУ 32.50.50–002–94305616–2017;
- обозначение настоящих технических условий;
- наименование изделия и обозначение модели (модель);
- размер изделия;
- цвет;
- номер партии (серии);
- дата изготовления (месяц, год);
- информацию о сроке годности;
- условия хранения.

Маркировка групповой упаковки должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и/или его товарный знак;
- наименование и обозначение костюма по ТУ 32.50.50–002–94305616–2017;
- обозначение настоящих технических условий;
- наименование изделия и обозначение модели (модель);
- размер изделия;
- цвет;
- номер партии (серии);
- дата изготовления (месяц, год);
- информацию о сроке годности;
- информация о сертификации
- символы по уходу

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192, с нанесенным манипуляционным знаком и «Беречь от влаги».

14. УПАКОВКА

Упаковка обеспечивает сохранность костюма от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В качестве транспортной тары применяются ящики деревянные по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198 или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

По требованию заказчика может использоваться другая упаковочная тара, в том числе производимая на предприятии-изготовителе костюма.

Для защиты костюма от механических повреждений в местах соприкосновения друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами применяются вспомогательные упаковочные средства такие как индивидуальная и/или групповая упаковки, изготовленные из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 и пакет должен быть заварен термическим способом.

Масса любого места (ящика) брутто должна быть не более 20 кг.

15. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование костюма осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования:

- температура – от -50 до $+50^{\circ}\text{C}$;
- влажность: до 100%

Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий осуществляется в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

16. ХРАНЕНИЕ

Костюм хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от 10 до 40°C , относ. влаж. до 95%. Условия хранения исключают воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред.

17. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие костюма требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок годности с момента изготовления – 3 года.

Гарантийный срок службы со дня продажи при условии проведения не более трех циклов санитарно-гигиенической обработки – 1 год.

18. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Костюм утилизируется в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.7.2790-10 (по классу отходов А)

По вопросам утилизации обращаться: ООО «Мастер Стар», юр.адрес: 420029, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт д.7, пом.48, тел.: (843)236-02-92, e-mail: 420073420073@mail.ru

19. РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1) Риск: Загрязнения костюма

Метод устранения: При загрязнении костюма необходимо его постирать

Примечание: При отсутствии видимых загрязнений, костюм необходимо стирать не реже одного раза в 2 дня. Не смешивайте цветные и белые костюмы.

Важные рекомендации: При отсутствии пятен и сильных загрязнений костюм рекомендуется стирать в теплой (до 30 градусов) воде. Стирать цветные костюмы необходимо при температуре 30-50 градусов, чтобы избежать потери яркости цвета. Белые костюмы допустимо стирать при температуре до 80 градусов.

2) По окончании срока годности, костюм необходимо утилизировать.

Примечание: Перед утилизацией костюм необходимо постирать.

3) Риск: разрыв ткани костюма

Примечание: Неправильная эксплуатация и уход за костюмом, может оказать влияние на прочность материала.

Метод устранения: Костюм подлежит утилизации.

20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа, на который дана ссылка
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
Приказ Минздрава России № 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
ГОСТ Р 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 12807-2003	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
ГОСТ 21219-88	Изделия ведомственного назначения. Допуски при раскрое деталей белья, санитарно-госпитальной одежды и постельных принадлежностей
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016	Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
ОСТ 17-835-80	Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 28546-2002	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия
ГОСТ ISO 10993 (серия)	Серия «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», части: часть 1. Оценка и исследования; часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации; часть 11. Исследования общетоксического действия; часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы; часть 18. Исследование химических свойств материалов
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в

	сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 10581-91	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение
ГОСТ 16958-71	Изделия текстильные. Символы по уходу
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 12301-2006	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 9142-90	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
ГОСТ 50729-95	Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида
ГОСТ 12.4.021-75	Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГН 2.2.5.1313-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГН 2.2.5.1314-03	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГОСТ 12.1.016-79	Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
ГОСТ 12.4.280-2014	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.4.009-83	Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.3.002-2014	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.0.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.019-2009	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты стандартов безопасности.
ГОСТ 12.1.018-93	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.2.032-78	Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.033-78	Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
ГОСТ 17.1.1.01-77	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.
ГОСТ 17.1.3.13-86	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране

	поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.2.3.02-2014	Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 17.2.1.04-77	Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения
ГОСТ 30157.0-95	Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения
ГОСТ ISO 3759-2013	Материалы текстильные. Подготовка, маркировка и измерение образцов текстильных материалов и одежды при испытаниях для определения изменения размеров
ГОСТ 31214-2003	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность.

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28 мая 2010 года № 299

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 №32)

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза 16 августа 2011 г. №769).

21. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка о продаже

Категория изделия _____

Производитель _____

Штамп
продавца

Дата продажи _____

Организация продавец _____

Подпись продавца _____

Изделие проверено, повреждений не имеет. Стерильно.

С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

По вопросам гарантии обращаться: ООО «Мастер Стар», юр.адрес: 420029, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт д.7, пом.48, тел.: (843)236-02-92, e-mail: 420073420073@mail.ru

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Все графы талона (за исключением граф для производителя/поставщика) должны быть заполнены. При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

