

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

От _____ 201 г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Инвестиционная Корпорация»

Генеральный директор

А.А.Китышев



ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия :

Пластырь согревающий, BYSTRUM /BYSTRUM HOT

2012

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ устанавливает порядок и условия оказания услуг по оказанию юридической помощи гражданам и организациям, нуждающимся в такой помощи.

1.2. Услуги оказываются на основании договора, заключаемого между клиентом и организацией, предоставляющей юридическую помощь.

1.3. Услуги оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормами профессиональной этики юристов.

1.4. Услуги оказываются на русском языке. При необходимости клиент может обратиться за услугами на английском языке.

1.5. Услуги оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормами профессиональной этики юристов.

1.6. Услуги оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормами профессиональной этики юристов.

1.7. Услуги оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормами профессиональной этики юристов.

1.8. Услуги оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормами профессиональной этики юристов.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОСМОТРУ СЛУЖБЫ ЗАКАЗА

Warming pad technical data

Ingredients: Iron Powder, Carbon, Salt, Vermiculite, Water.

Size of inner warming pad	90 mm x 130 mm
Size of packing box	120 mm x 130 mm
Weight of heating powder	50 g $\pm$ 10%
Weight weight with packing	55 g $\pm$ 10%
Maximum heating time	up to 14 Hours
Minimum temperature	40°C
Average temperature	52°C
Maximum temperature	65°C

Тепло грелка технические данные

Состав: Порошок железа, Углерод, Соль, Вермикулит, Вода.

Размер внутренней грелки	90 мм x 130 мм
Размер упаковки	120 мм x 130 мм
Вес порошка для нагрева	50 г $\pm$ 10%
Вес грелки с упаковкой	55 г $\pm$ 10%
Максимальное время нагрева	до 14 часов
Минимальная температура	40°C
Средняя рабочая температура	52°C
Максимальная температура	65°C

Прощнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью № 2.16

Ген. директор

А. М. Мещеряков

