

Утверждаю

Генеральный директор



Ю.И.Сошин

13 марта 2009 г.

Инструкция по эксплуатации

«Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит»

Основным, определяющим эксплуатационные свойства подкладного материала, является поливинилхлоридное покрытие, нанесенное на тканевую основу, которое удерживает влагу на своей поверхности и исключает возможность проникновения влаги на защищенные участки.

Перед использованием подкладного материала его необходимо протереть влажной, затем сухой салфеткой, положить на то место, которое необходимо защитить от проникновения влаги. Размер (длина, ширина) должны соответствовать размеру защищаемого участка. При использовании подкладного материала в качестве обивочного материала, покрываемая поверхность должна быть гладкой, острые углы должны быть защищены мягким материалом.

Подкладной материал легко моется различными моющими и дезинфицирующими растворами, разрешенными к применению МЗ РФ. Подкладной материал устойчив к многократной стерилизации паром при температуре 135°C, при давлении 2 атм. (ОСТ 42-21-2-85).

Запрещается обработка подкладного материала горячим утюгом.

Хранить при температуре не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не допускается совместное хранение подкладного материала с органическими растворителями, кислотами, химикатами, для которых отсутствует гарантия инертности по отношению к материалу.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Подкладной материал не оказывает вредного влияния на организм человека.