

Оксигенаторы крови мембранные AMG, Concept



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Оксигенатор AMG	Оксигенатор Concept
Рекомендуемый максимальный кровоток	8000 мл/мин	7000 мл/мин
Рекомендуемый минимальный кровоток	1000 мл/мин	1000 мл/мин
Тип мембраны	Микропористая полипропиленовая	Микропористая полипропиленовая
Площадь поверхности мембраны	1,81 м ²	1,35 м ²
Площадь поверхности теплообменника	0,08 м ²	0,08 м ²
Производительность теплообменника	≥ 0,5 (при максимальном кровяном потоке)	≥ 0,5 (при максимальном кровяном потоке)
Объем венозно-кардиотомного резервуара	4500 мл	4500 мл
Статический объем заполнения (оксигенирующий модуль+теплообменник)	220 мл	190 мл
Минимальный рабочий уровень	250 мл	250 мл
Венозный вход	1/2" (12,7 мм)	1/2" (12,7 мм)
Выход из венозного резервуара	3/8" (9,53 мм)	3/8" (9,53 мм)
Венозный вход в оксигенатор	3/8"	3/8"
Артериальный выход из оксигенатора	3/8"	3/8"
Интракавитарный коннектор	Pos-lock	Pos-lock
Поворотные коннекторы	6 x 1/4"; 1 x 3/8"; 2 x Luer-lock; 1x Pos-lock	6 x 1/4"; 1 x 3/8"; 2 x Luer-lock; 1x Pos-lock

Производитель *Eurosets S.r.L. (Италия)*

