



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие корректирующие длительного ношения

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед", Соединенное Королевство,
CooperVision Manufacturing Limited, South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, United Kingdom**

Производитель

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед", Соединенное Королевство,
CooperVision Manufacturing Limited, South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, United Kingdom**

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-59074/93423 от 20.11.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.41.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 61 листе

приказом Росздравнадзора от 09 апреля 2024 года № 1956
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0078155

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 1

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие корригирующие длительного ношения:

I. Линзы контактные мягкие корригирующие длительного ношения с торговым наименованием и товарным знаком 100Z ONE MONTH VIEW PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком 3Z lens или с торговым наименованием и товарным знаком ACULIFE AiR или с товарным знаком AirLens или с торговым наименованием и товарным знаком AirOmoist BIO-COMFORT или с товарным знаком AirVIEW или с торговым наименованием и товарным знаком Airway PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком ASSOL PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком AT FIRST SIGHT PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком Biolens Premium или с торговым наименованием и товарным знаком Biosoft PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком cadence® premier или с торговым наименованием и товарным знаком Citylens Premium или с торговым наименованием CL PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком CLEARSKY PREMIUM или с торговым наименованием comfilcon A или с торговым наименованием и товарным знаком cooperflex® PREMIER или с товарным знаком CRYSTAL LAKES или с товарным знаком CrystaLook или с торговым наименованием и товарным знаком CrystalView elite или с торговым наименованием и товарным знаком DEAR Lens AIRY или с торговым наименованием и товарным знаком DINAVUE BIO или с торговым наименованием DL Premium или с торговым наименованием ExeLens Premium или с торговым наименованием и товарным знаком EyeContact Premium или с товарным знаком EYEjoy или с торговым наименованием и товарным знаком FLEXYVIEW Premium или с торговым наименованием и товарным знаком free eyes monthly или с торговым наименованием и товарным знаком Freeview Premium или с торговым наименованием и товарным знаком happio premium или с торговым наименованием HIGH TIME Elite или с торговым наименованием и товарным знаком HYDRAVIEW PREMIUM или с торговым наименованием iWear oxygen или с товарным знаком Just to see или с торговым наименованием и товарным знаком LET IT SEE PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком Likont Premium 30 Days Active или с торговым наименованием и товарным знаком Lunelle premium или с торговым наименованием и товарным знаком medivue® premier или с торговым наименованием и товарным знаком mogaray или с торговым наименованием и товарным знаком MyLens или с товарным знаком Newera или с торговым наименованием и товарным знаком NiceDay Premium или с товарным знаком NicEye или с торговым наименованием и товарным знаком NNC Premium или с товарным знаком Novalens или с торговым наименованием и товарным знаком OCHKOV.NET MONTHLY или с торговым наименованием и товарным знаком Onelens comfort или с торговым наименованием и товарным знаком ONEview PREMIUM MONTHLY или с товарным знаком optilook или с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138457

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 2

торговым наименованием и товарным знаком OPTITOUCH PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком OptiWay или с товарным знаком OXIGENFILL PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком OXY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком perfect monthly или с торговым наименованием и товарным знаком POINT OF VIEW PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком PrimaView monthly или с торговым наименованием и товарным знаком PrizmaBio Premium или с торговым наименованием и товарным знаком ProAir Monthly или с торговым наименованием и товарным знаком PURE LOOK Premium или с торговым наименованием и товарным знаком PURE ONE PREMIUM или с торговым наименованием PureWay или с торговым наименованием и товарным знаком Rythmic® premier или с торговым наименованием Sancylook или с торговым наименованием и товарным знаком SECOND SIGHT PREMIUM или с торговым наименованием SIGHT CARE PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком SILVER® PREMIER или с торговым наименованием и товарным знаком Spectrus PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком ultraflex® premier или с товарным знаком VettaComfort или с торговым наименованием и товарным знаком VIEWCARE PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком VISIBLE ENJOY или с торговым наименованием VISIOSENS PREMIUM или с товарным знаком YASNO или с торговым наименованием и товарным знаком ZOLO PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком КЛиО Premium или с торговым наименованием Линз-Очки На месяц или с торговым наименованием и товарным знаком ОКТОПУС или с торговым наименованием и товарным знаком Точная оптика Elite или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A 100Z ONE MONTH VIEW PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A 3Z lens или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A ACULIFE AiR или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A AirLens или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A AirOmoist BIO-COMFORT или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A AirVIEW или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Airway PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A ASSOL PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A AT FIRST SIGHT PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Biolens Premium или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Biosoft PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A cadence® premier или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Citylens Premium или с торговым наименованием comfilcon A CL PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A CLEARSKY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A cooperflex® PREMIER или с торговым наименованием и товарным

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138458

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 3

знаком comfilcon A CRYSTAL LAKES или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A CrystaLook или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A CrystalView elite или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A DEAR Lens AIRY или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A DINAVUE BIO или с торговым наименованием comfilcon A DL Premium или с торговым наименованием comfilcon A ExeLens Premium или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A EyeContact Premium или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A EYEjoy или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A FLEXYVIEW Premium или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A free eyes monthly или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Freeview Premium или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A happio premium или с торговым наименованием comfilcon A HIGH TIME Elite или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A HYDRAVIEW PREMIUM или с торговым наименованием comfilcon A iWear oxygen или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Just to see или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A LET IT SEE PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Likont Premium 30 Days Active или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Lunelle premium или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A medivue® premier или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A moraray или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A MyLens или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Newera или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A NiceDay Premium или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A NicEye или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A NNC Premium или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Novalens или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A OCHKOV.NET MONTHLY или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Onelens comfort или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A ONEview PREMIUM MONTHLY или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A optilook или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A OPTITOUCH PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A OptiWay или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A OXIGENFILL PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A OXY PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A perfect monthly или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A POINT-OF-VIEW PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A PrimaView monthly или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A PrizmaBio Premium или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A ProAir Monthly или с торговым

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138459

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 4

наименованием и товарным знаком comfilcon A PURE LOOK Premium или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A PURE ONE PREMIUM или с торговым наименованием comfilcon A PureWay или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Rythmic® premier или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Sancylook или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A SECOND SIGHT PREMIUM или с торговым наименованием comfilcon A SIGHT CARE PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A SILVER® PREMIER или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Spectrus PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A ultraflex® premier или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A VettaComfort или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A VIEWCARE PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A VISIBLE ENJOY или с торговым наименованием comfilcon A VISIOSENS PREMIUM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A YASNO или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A ZOLO PREMIUM или с торговым наименованием comfilcon A КЛиО Premium или с торговым наименованием comfilcon A Линз-Очки На месяц или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A ОКТОПУС или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A Точная оптика Elite, варианты исполнений:

1. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -12,00 D;
2. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -11,50 D;
3. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -11,00 D;
4. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -10,50 D;
5. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -10,00 D;
6. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -9,50 D;
7. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -9,00 D;
8. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -8,50 D;
9. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -8,00 D;
10. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -7,50 D;
11. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -7,00 D;
12. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -6,50 D;
13. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -6,00 D;
14. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -5,75 D;
15. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -5,50 D;
16. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -5,25 D;
17. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -5,00 D;
18. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -4,75 D;
19. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -4,50 D;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138460

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 5

20. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -4,25 D;
21. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -4,00 D;
22. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -3,75 D;
23. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -3,50 D;
24. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -3,25 D;
25. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -3,00 D;
26. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -2,75 D;
27. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -2,50 D;
28. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -2,25 D;
29. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -2,00 D;
30. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -1,75 D;
31. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -1,50 D;
32. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -1,25 D;
33. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -1,00 D;
34. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -0,75 D;
35. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -0,50 D;
36. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -0,25 D;
37. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила 0,00 D;
38. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +0,25 D;
39. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +0,50 D;
40. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +0,75 D;
41. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +1,00 D;
42. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +1,25 D;
43. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +1,50 D;
44. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +1,75 D;
45. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +2,00 D;
46. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +2,25 D;
47. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +2,50 D;
48. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +2,75 D;
49. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +3,00 D;
50. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +3,25 D;
51. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +3,50 D;
52. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +3,75 D;
53. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +4,00 D;
54. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +4,25 D;
55. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +4,50 D;
56. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +4,75 D;
57. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +5,00 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138461

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 6

58. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +5,25 D;
59. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +5,50 D;
60. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +5,75 D;
61. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +6,00 D;
62. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +6,50 D;
63. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +7,00 D;
64. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +7,50 D;
65. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +8,00 D.

II. Линзы контактные мягкие корригирующие длительного ношения с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR ACULIFE AiR XR или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR Airway PREMIUM XR или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR Biosoft PREMIUM XR или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR cadence® premier XR или с торговым наименованием comfilcon A XR или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR cooperflex® PREMIER XR или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR medivue® premier XR или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR Rythmic® premier XR или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR SILVER® PREMIER XR или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR ultraflex® premier XR, варианты исполнений:

1. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D;
2. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -19,50 D;
3. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -19,00 D;
4. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -18,50 D;
5. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -18,00 D;
6. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -17,50 D;
7. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -17,00 D;
8. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -16,50 D;
9. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -16,00 D;
10. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -15,50 D;
11. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -15,00 D;
12. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -14,50 D;
13. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -14,00 D;
14. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -13,50 D;
15. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -13,00 D;
16. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -12,50 D;
17. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +8,50 D;
18. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +9,00 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138401

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 7

19. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +9,50 D;
20. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +10,00 D;
21. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +10,50 D;
22. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +11,00 D;
23. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +11,50 D;
24. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +12,00 D;
25. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +12,50 D;
26. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +13,00 D;
27. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +13,50 D;
28. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +14,00 D;
29. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +14,50 D;
30. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +15,00 D;
III. Линзы контактные мягкие корригирующие длительного ношения с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric 100Z ONE MONTH VIEW PREMIUM toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric 3Z lens toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric ACULIFE AiR Astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric AirLens Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric AirOmoist TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric AirVIEW Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Airway PREMIUM FOR ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric ASSOL PREMIUM toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric AT FIRST SIGHT PREMIUM TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Biolens Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Biosoft PREMIUM toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric cadence® premier toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Citylens Premium Toric или с торговым наименованием comfilcon A toric CL PREMIUM TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric CLEARSKY PREMIUM TORIC или с торговым наименованием comfilcon A toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric cooperflex® PREMIER TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric CRYSTAL LAKES FOR ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric CrystaLook For Astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric CrystalView elite toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric DEAR Lens AIRY toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric DINAVUE BIO FOR ASTIGMATISM или с торговым наименованием comfilcon A toric DL Premium for ASTIGMATISM или с торговым

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138402

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 8

наименованием comfilcon A toric ExeLens Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric EyeContact Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric EYEjoy Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric FLEXYVIEW Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric free eyes monthly for astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Freeview Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric happio premium for astigmatism или с торговым наименованием comfilcon A toric HIGH TIME Elite Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric HYDRAVIEW PREMIUM TORIC или с торговым наименованием comfilcon A toric iWear oxygen astigmatism или с торговым наименованием comfilcon A toric iWear oxygen FOR ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Just to see for astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric LET IT SEE PREMIUM TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Likont Premium 30 Days Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Lunelle premium for astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric medivue® premier TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric moraray toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric MyLens for astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric newera for astigmatism или с торговым наименованием comfilcon A toric NiceDay Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric NicEye toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric NNC Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Novalens toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric OCHKOV.NET MONTHLY FOR ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Onelens Comfort Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric ONEview PREMIUM MONTHLY for Astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric optilook TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric OPTITOUCH PREMIUM TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric OptiWay for astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric OXIGENFILL PREMIUM TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric OXY PREMIUM FOR ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric perfect monthly toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric POINT OF VIEW PREMIUM TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric PrimaView for astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric PrizmaBio Premium Toric

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138403

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 9

или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric ProAir Monthly for astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric PURE LOOK Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric PURE ONE PREMIUM TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric PureWay for Astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Rythmic® premier for astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Sancylook toric или с торговым наименованием и товарным знаком SECOND SIGHT PREMIUM TORIC или с торговым наименованием comfilcon A toric SIGHT CARE PREMIUM TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric SILVER® PREMIER TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Spectrus TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric ultraflex® premier TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric VettaComfort toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric VIEWCARE PREMIUM TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric VISIBLE ENJOY TORIC или с торговым наименованием comfilcon A toric VISIOSENS PREMIUM TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric YASNO for astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric ZOLO PREMIUM TORIC или с торговым наименованием comfilcon A toric КлиО Premium Toric или с торговым наименованием comfilcon A toric Линз-Очки На месяц toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric ОКТОПУС ТОРИК или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A toric Точная оптика Elite для астигматизма, варианты исполнений:

1. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
2. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
3. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
4. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
5. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
6. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
7. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
8. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138404

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 10

- цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
9. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
10. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
11. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
12. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
13. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
14. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
15. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
16. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
17. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
18. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
19. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
20. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
21. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
22. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
23. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
24. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
25. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
26. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
27. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138405

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 11

- цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
28. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
29. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
30. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
31. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
32. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
33. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
34. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
35. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
36. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
37. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
38. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
39. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
40. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
41. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
42. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
43. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
44. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
45. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
46. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138406

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 12

- цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
47. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
48. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
49. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
50. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
51. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
52. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
53. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
54. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
55. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
56. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
57. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
58. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
59. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
60. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
61. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
62. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
63. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
64. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
65. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138407

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 13

цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
66. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
67. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
68. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
69. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
70. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
71. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
72. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
73. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
74. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
75. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
76. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
77. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
78. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
79. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
80. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
81. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
82. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
83. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
84. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138408

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 14

- цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
85. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
86. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
87. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
88. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
89. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
90. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
91. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
92. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
93. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
94. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
95. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
96. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
97. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
98. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
99. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
100. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
101. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
102. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
103. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138409

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 15

- цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
104. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
105. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
106. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
107. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
108. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
109. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
110. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
111. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
112. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
113. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
114. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
115. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
116. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
117. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
118. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
119. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
120. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
121. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
122. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -0,50 D; значение цилиндра -0,50 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138410

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 16

- цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
123. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
124. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
125. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
126. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
127. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
128. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
129. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
130. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
131. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
132. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
133. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
134. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
135. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
136. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
137. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
138. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
139. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
140. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
141. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138411

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 17

цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
142. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
143. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
144. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
145. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
146. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
147. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
148. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
149. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
150. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
151. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
152. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
153. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
154. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
155. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
156. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
157. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
158. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
159. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;
160. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138412

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 18

цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
161. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
162. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
163. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
164. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
165. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
166. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
167. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
168. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
169. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
170. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
171. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
172. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
173. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
174. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
175. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
176. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
177. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
178. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
179. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138413

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 19

цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
180. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
181. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
182. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
183. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
184. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
185. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
186. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
187. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
188. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
189. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
190. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
191. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
192. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
193. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
194. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
195. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
196. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
197. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
198. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138414

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 20

- цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
199. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
200. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
201. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
202. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
203. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
204. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
205. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
206. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
207. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
208. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
209. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
210. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
211. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
212. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
213. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
214. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
215. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
216. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
217. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138415

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 21

- цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
218. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
219. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
220. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
221. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
222. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
223. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
224. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
225. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
226. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
227. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
228. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
229. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
230. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
231. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
232. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
233. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
234. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
235. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
236. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138416

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 22

цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
237. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
238. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
239. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
240. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
241. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
242. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
243. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
244. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
245. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
246. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
247. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
248. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
249. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
250. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
251. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
252. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
253. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
254. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
255. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138417

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 23

цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
256. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
257. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
258. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
259. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
260. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;
261. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10° - 180° с шагом 10° ;

IV. Линзы контактные мягкие корригирующие длительного ношения с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR toric ACULIFE PREMIUM XR TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR toric Airway PREMIUM XR FOR ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR toric Biosoft PREMIUM XR toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR toric cadence® premier XR toric или с торговым наименованием comfilcon A XR toric или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR toric cooperflex® PREMIER XR TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR toric medivue® premier XR TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR toric Rythmic® premier for astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR toric SILVER® PREMIER XR TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A XR toric ultraflex® premier XR TORIC, варианты исполнений:

1. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
2. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
3. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
4. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
5. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
6. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138462

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 24

- цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
7. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
8. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
9. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
10. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
11. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
12. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
13. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
14. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
15. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
16. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
17. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
18. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
19. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
20. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
21. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
22. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
23. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
24. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
25. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138419

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 25

- цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
26. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
27. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
28. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
29. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
30. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
31. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
32. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
33. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
34. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
35. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
36. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
37. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
38. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
39. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
40. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
41. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
42. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
43. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
44. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138420

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 26

- цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
45. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
46. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
47. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
48. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
49. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
50. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
51. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
52. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
53. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
54. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
55. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
56. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
57. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
58. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
59. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
60. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
61. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
62. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
63. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138421

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 27

цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
64. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
65. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
66. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
67. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
68. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
69. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
70. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
71. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
72. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
73. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
74. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
75. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
76. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
77. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
78. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
79. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
80. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
81. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
82. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138422

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 28

цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
83. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
84. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
85. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
86. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
87. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
88. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
89. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
90. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
91. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
92. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
93. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
94. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
95. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
96. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
97. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
98. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
99. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
100. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
101. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138423

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 29

- цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
102. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
103. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
104. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
105. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
106. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
107. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
108. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
109. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
110. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
111. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
112. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
113. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
114. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
115. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
116. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
117. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
118. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
119. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
120. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138424

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 30

- цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
121. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
122. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
123. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
124. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
125. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
126. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
127. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
128. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
129. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
130. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
131. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
132. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
133. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
134. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
135. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
136. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
137. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
138. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
139. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138425

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 31

- цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
140. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
141. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
142. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
143. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
144. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
145. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
146. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
147. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
148. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
149. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
150. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
151. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
152. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
153. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
154. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
155. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
156. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
157. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
158. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138426

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 32

- цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
159. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
160. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
161. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
162. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
163. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
164. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
165. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
166. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
167. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
168. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
169. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
170. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
171. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
172. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
173. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
174. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
175. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
176. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
177. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138427

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 33

цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
178. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
179. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
180. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
181. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
182. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
183. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
184. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
185. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
186. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
187. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
188. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
189. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
190. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
191. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
192. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
193. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
194. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
195. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
196. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138428

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 34

- цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
197. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
198. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
199. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
200. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
201. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
202. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
203. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
204. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
205. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
206. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
207. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
208. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
209. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
210. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
211. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
212. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
213. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
214. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
215. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138429

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 35

цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
216. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
217. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
218. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
219. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
220. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
221. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
222. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
223. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
224. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
225. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
226. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
227. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
228. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
229. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
230. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
231. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
232. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
233. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
234. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138430

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 36

- цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
235. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
236. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
237. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
238. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
239. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
240. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
241. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
242. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
243. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
244. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
245. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
246. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
247. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
248. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
249. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
250. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
251. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
252. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
253. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138431

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 37

цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
254. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
255. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
256. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
257. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
258. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
259. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
260. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
261. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
262. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
263. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
264. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
265. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
266. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
267. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
268. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
269. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
270. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
271. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
272. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138432

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 38

цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
273. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
274. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
275. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
276. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
277. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
278. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
279. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
280. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
281. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
282. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
283. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
284. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
285. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
286. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
287. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
288. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
289. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
290. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
291. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138433

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 39

- цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
292. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
293. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
294. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
295. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
296. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
297. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
298. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
299. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
300. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
301. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
302. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
303. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
304. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
305. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
306. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
307. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
308. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
309. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
310. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138434

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 40

цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
311. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
312. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
313. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
314. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
315. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
316. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
317. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
318. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
319. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
320. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
321. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
322. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
323. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
324. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
325. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
326. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
327. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
328. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
329. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138435

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 41

цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
330. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
331. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
332. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
333. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
334. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
335. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
336. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
337. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
338. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
339. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
340. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
341. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
342. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
343. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
344. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
345. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
346. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
347. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
348. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138436

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 42

- цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
349. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
350. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
351. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
352. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
353. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
354. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
355. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
356. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
357. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
358. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
359. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
360. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
361. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
362. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
363. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
364. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
365. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
366. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
367. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138437

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 43

цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
368. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
369. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
370. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
371. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
372. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
373. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
374. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
375. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
376. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
377. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
378. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
379. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
380. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
381. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
382. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
383. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
384. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
385. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
386. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138438

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 44

цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
387. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
388. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
389. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
390. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
391. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
392. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
393. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
394. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
395. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
396. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
397. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
398. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
399. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
400. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
401. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
402. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
403. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
404. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
405. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138439

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 45

цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
406. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
407. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
408. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
409. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
410. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
411. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
412. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
413. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
414. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
415. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
416. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
417. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
418. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
419. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
420. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
421. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
422. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
423. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
424. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0138440

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 46

- цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
425. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
426. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
427. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
428. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
429. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
430. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
431. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
432. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
433. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
434. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
435. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
436. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
437. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
438. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
439. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
440. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
441. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
442. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
443. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138441

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 47

цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
444. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
445. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
446. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
447. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
448. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
449. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
450. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
451. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
452. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
453. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
454. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
455. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
456. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
457. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
458. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
459. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
460. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
461. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
462. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138442

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 48

- цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
463. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
464. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
465. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
466. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
467. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
468. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
469. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
470. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
471. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
472. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
473. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
474. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
475. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
476. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
477. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
478. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
479. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
480. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
481. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138443

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 49

цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
482. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
483. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
484. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
485. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
486. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
487. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
488. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
489. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
490. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
491. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
492. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
493. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
494. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
495. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
496. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
497. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
498. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
499. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
500. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138444

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 50

цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
501. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
502. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
503. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
504. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
505. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
506. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
507. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
508. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
509. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
510. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
511. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
512. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
513. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
514. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
515. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
516. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
517. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
518. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
519. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138445

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 51

цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
520. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
521. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
522. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
523. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
524. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
525. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
526. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
527. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
528. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
529. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
530. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
531. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
532. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
533. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
534. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
535. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
536. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
537. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
538. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138446

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 52

цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
539. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
540. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
541. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
542. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
543. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
544. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
545. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
546. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
547. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
548. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
549. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
550. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
551. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
552. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
553. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
554. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
555. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
556. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
557. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138447

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 53

цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
558. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
559. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
560. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
561. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
562. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
563. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
564. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
565. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
566. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
567. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
568. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
569. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
570. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
571. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
572. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
573. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
574. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
575. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
576. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138448

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 54

цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
577. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
578. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
579. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
580. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
581. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
582. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
583. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
584. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
585. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
586. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
587. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
588. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
589. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
590. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
591. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
592. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
593. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
594. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
595. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138449

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года

№ ФСЗ 2012/11764

Лист 55

цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
596. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
597. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
598. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
599. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
600. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
601. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
602. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
603. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
604. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
605. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
606. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
607. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
608. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
609. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
610. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
611. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
612. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
613. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
614. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138450

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 56

цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
615. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
616. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
617. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
618. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
619. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
620. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
621. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
622. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
623. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
624. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
625. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
626. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
627. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
628. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
629. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
630. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
631. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
632. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
633. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138451

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 57

цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
634. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
635. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
636. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
637. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
638. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
639. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
640. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
641. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
642. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
643. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
644. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
645. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
646. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
647. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
648. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
649. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
650. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
651. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
652. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138452

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 58

цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
653. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
654. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
655. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
656. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
657. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
658. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
659. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
660. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
661. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
662. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
663. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
664. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
665. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
666. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
667. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
668. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
669. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
670. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
671. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0138453

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 59

цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
672. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
673. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
674. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
675. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
676. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
677. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
678. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
679. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
680. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
681. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
682. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
683. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
684. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
685. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
686. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
687. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
688. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
689. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
690. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138454

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 60

цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
691. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
692. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
693. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,00 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
694. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
695. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
696. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
697. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
698. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
699. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
700. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
701. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
702. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
703. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
704. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +9,50 D; значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
705. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
706. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
707. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
708. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 5° - 180° с шагом 5° ;
709. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0138455

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 61

значение цилиндра -2,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
710. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D;
значение цилиндра -3,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
711. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D;
значение цилиндра -3,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
712. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D;
значение цилиндра -4,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
713. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D;
значение цилиндра -4,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
714. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D;
значение цилиндра -5,25 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°;
715. Базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +10,00 D;
значение цилиндра -5,75 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°

V. Инструкция по применению - 1 шт. на партию.

Место производства:

1. CooperVision Manufacturing Limited, South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom.
2. CooperVision Manufacturing Puerto Rico LLC, 500 Road 584, Lot 7, Amuelas Industrial Park, Juana Diaz, 00795, Puerto Rico, USA.
3. CooperVision Inc, 711 North Road, Scottsville, New York, 14546, USA.
4. ООО "Биомедикал Дистрибьюшн Евразия", Россия, 141580, Московская область, г. Солнечногорск, Индустриальный парк Шерризон-Норд, влд. 3, стр. 3.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0138456