

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Навтекс»

М.Л. Малышев

2013 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Бинтов марлевых медицинских нестерильных
ГОСТ 117293

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Бинты марлевые медицинские нестерильные ГОСТ 1171-93

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бинты могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Бинты предназначены для фиксации перевязочных средств, наложения в качестве готовых перевязочных средств, а также для изготовления операционно-перевязочных средств.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Бинты изготавливаются из марли медицинской по ГОСТ 9412-93.

4.2 Бинты марлевые медицинские стерильные, выпускаются 14-ти типоразмеров: 2м x 5см, 2м x 7см, 2м x 10см, 3м x 5см, 3м x 7см, 3м x 10см, 4м x 5см, 4м x 7см, 4м x 10см, 5м x 5см, 5м x 7см, 5м x 10см, 7 м x 14 см, 10м x 16см.

4.3 Бинты имеют индивидуальную упаковку, выполненную из полипропиленовой пленки по ТУ 2245-001-00072200-99 или по ТУ 2245-001-76572124-2006 или по ТУ 2245-003-70378591-2007.

4.4 Бинты изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре до 42 °С и относительной влажности до 80 %.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Проверить целостность упаковки бинтов.

6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Бинты могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2. Бинты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80.

8. СРОК ГОДНОСТИ

. Гарантийный срок годности бинтов – 5 лет со дня изготовления.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные бинты в зависимости от их употребления могут относиться к классам А или Б и утилизироваться в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 09.12.10 № 163.

В данном документе прошито
скреплено печатью на 2 листах



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Навтекс»

М.Л. Малышев

2013 г.



ИНСТРУКЦИЯ **по применению Бинтов марлевых медицинских нестерильных** **ГОСТ 117293**

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Бинты марлевые медицинские нестерильные ГОСТ 1171-93

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бинты могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Бинты предназначены для фиксации перевязочных средств, наложения в качестве готовых перевязочных средств, а также для изготовления операционно-перевязочных средств.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Бинты изготавливаются из марли медицинской по ГОСТ 9412-93.

4.2 Бинты марлевые медицинские стерильные, выпускаются 14-ти типоразмеров: 2м x 5см, 2м x 7см, 2м x 10см, 3м x 5см, 3м x 7см, 3м x 10см, 4м x 5см, 4м x 7см, 4м x 10см, 5м x 5см, 5м x 7см, 5м x 10см, 7 м x 14 см, 10м x 16см.

4.3 Бинты имеют индивидуальную упаковку, выполненную из полипропиленовой пленки по ТУ 2245-001-00072200-99 или по ТУ 2245-001-76572124-2006 или по ТУ 2245-003-70378591-2007.

4.4 Бинты изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре до 42 °С и относительной влажности до 80 %.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Проверить целостность упаковки бинтов.

6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Бинты могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2. Бинты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80.

8. СРОК ГОДНОСТИ

. Гарантийный срок годности бинтов – 5 лет со дня изготовления.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные бинты в зависимости от их употребления могут относиться к классам А или Б и утилизироваться в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 09.12.10 № 163.

В данном документе прошито
скреплено печатью на 2 листах



УТВЕРЖДЕНЫ И ЗАПИСАНЫ В РЕГИСТР
А. П. П. П.

В соответствии с требованиями стандарта...
в соответствии с требованиями стандарта...
в соответствии с требованиями стандарта...

В соответствии с требованиями стандарта...
в соответствии с требованиями стандарта...
в соответствии с требованиями стандарта...