



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

На медицинское изделие
Система дентальной имплантации Izen Implant

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Изенимплант Ко., Лтд.", Корея,
Izenimplant Co., Ltd., 1, 2 Dong, 26-32, Suworam 4-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Производитель
"Изенимплант Ко., Лтд.", Корея,
Izenimplant Co., Ltd., 1, 2 Dong, 26-32, Suworam 4-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Место производства медицинского изделия
Izenimplant Co., Ltd., 1, 2 Dong, 26-32, Suworam 4-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Номер регистрационного досье № РД-61814/110832 от 25.03.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.194

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 60 листах

приказом Росздравнадзора от 05 июля 2024 года № 3909
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0077589

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 1

На медицинское изделие

Система дентальной имплантации Izen Implant, варианты исполнения:

1. Система дентальной имплантации Izen Implant, I-Система:

- имплантат ZENEX MULTI Narrow диаметром 3.2 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMSN3008;
- имплантат ZENEX MULTI Narrow диаметром 3.2 мм; длиной 10 мм, тип ZMSN3010;
- имплантат ZENEX MULTI Narrow диаметром 3.2 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMSN3011;
- имплантат ZENEX MULTI Narrow диаметром 3.2 мм; длиной 13 мм, тип ZMSN3013;
- имплантат ZENEX MULTI Narrow диаметром 3.2 мм; длиной 15 мм, тип ZMSN3015;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMSM3508;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 10 мм, тип ZMSM3510;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMSM3511;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 13 мм, тип ZMSM3513;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 15 мм, тип ZMSM3515;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 7 мм, тип ZMSR4007;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMSR4008;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 10 мм, тип ZMSR4010;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMSR4011;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 13 мм, тип ZMSR4013;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 15 мм, тип ZMSR4015;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 18 мм, тип ZMSR4018;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 20 мм, тип ZMSR4020;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 7 мм, тип ZMSR4507;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMSR4508;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 10 мм, тип ZMSR4510;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMSR4511;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 13 мм, тип ZMSR4513;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 15 мм, тип ZMSR4515;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 18 мм, тип ZMSR4518;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 20 мм, тип ZMSR4520;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 6 мм, тип ZMSW5006;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 7 мм, тип ZMSW5007;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMSW5008;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0142643

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 2

- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 10 мм, тип ZMSW5010;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMSW5011;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 13 мм, тип ZMSW5013;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 15 мм, тип ZMSW5015;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 6 мм, тип ZMSW5506;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 7 мм, тип ZMSW5507;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMSW5508;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 10 мм, тип ZMSW5510;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMSW5511;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 13 мм, тип ZMSW5513;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 15 мм ZMSW5515;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 6 мм, тип ZMSW6006;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 7 мм, тип ZMSW6007;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMSW6008;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 10 мм, тип ZMSW6010;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMSW6011;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 13 мм, тип ZMSW6013;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 6 мм, тип ZMSW7006;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 7 мм, тип ZMSW7007;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMSW7008;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 10 мм, тип ZMSW7010;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMSW7011;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 13 мм ZMSW7013;
- имплантат ZENEX PLUS X-Narrow диаметром 3.0 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPSX3008;
- имплантат ZENEX PLUS X-Narrow диаметром 3.0 мм; длиной 10 мм, тип ZPSX3010;
- имплантат ZENEX PLUS X-Narrow диаметром 3.0 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPSX3011;
- имплантат ZENEX PLUS X-Narrow диаметром 3.0 мм; длиной 13 мм, тип ZPSX3013;
- имплантат ZENEX PLUS X-Narrow диаметром 3.0 мм; длиной 15 мм, тип ZPSX3015;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPSM3508;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 10 мм, тип ZPSM3510;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPSM3511;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 13 мм, тип ZPSM3513;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 15 мм, тип ZPSM3515;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPSR4007;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 10 мм, тип ZPSR4008;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142644

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 3

- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 10 мм, тип ZPSR4010;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPSR4011;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 13 мм, тип ZPSR4013;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 15 мм, тип ZPSR4015;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 18 мм, тип ZPSR4018;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 20 мм, тип ZPSR4020;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 7 мм, тип ZPSR4507;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPSR4508;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 10 мм, тип ZPSR4510;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPSR4511;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 13 мм, тип ZPSR4513;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 15 мм, тип ZPSR4515;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 18 мм, тип ZPSR4518;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 20 мм, тип ZPSR4520;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 7 мм, тип ZPSW5007;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPSW5008;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 10 мм, тип ZPSW5010;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPSW5011;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 13 мм, тип ZPSW5013;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 15 мм, тип ZPSW5015;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 7 мм, тип ZPSW5507;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPSW5508;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 10 мм, тип ZPSW5510;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPSW5511;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 13 мм, тип ZPSW5513;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 15 мм, тип ZPSW5515.
- заживляющий абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм; высотой 3.0 мм, тип HASX403;
- заживляющий абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм; высотой 4.0 мм, тип HASX404;
- заживляющий абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм; высотой 5.0 мм, тип HASX405;
- заживляющий абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм; высотой 6.0 мм, тип HASX406;
- заживляющий абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм; высотой 7.0 мм, тип HASX407;
- заживляющий абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм; высотой 9.0 мм, тип HASX409;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.3 мм; высотой 2.0 мм, тип HASR402;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.3 мм; высотой 3.0 мм, тип HASR403;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.3 мм; высотой 4.0 мм, тип HASR404;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.3 мм; высотой 5.0 мм, тип HASR405;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142645

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 4

- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.3 мм, высотой 6.0 мм, тип HASR406;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.3 мм, высотой 7.0 мм, тип HASR407;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.3 мм, высотой 9.0 мм, тип HASR409;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.8 мм, высотой 2.0 мм, тип HASR452;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.8 мм, высотой 3.0 мм, тип HASR453;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.8 мм, высотой 4.0 мм, тип HASR454;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.8 мм, высотой 5.0 мм, тип HASR455;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.8 мм, высотой 6.0 мм, тип HASR456;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.8 мм, высотой 7.0 мм, тип HASR457;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 4.8 мм, высотой 9.0 мм, тип HASR459;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 5.5 мм, высотой 2.0 мм, тип HASR522;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 5.5 мм, высотой 3.0 мм, тип HASR523;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 5.5 мм, высотой 4.0 мм, тип HASR524;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 5.5 мм, высотой 5.0 мм, тип HASR525;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 5.5 мм, высотой 6.0 мм, тип HASR526;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 5.5 мм, высотой 7.0 мм, тип HASR527;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 5.5 мм, высотой 9.0 мм, тип HASR529;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.0 мм, высотой 2.0 мм, тип HASR572;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.0 мм, высотой 3.0 мм, тип HASR573;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.0 мм, высотой 4.0 мм, тип HASR574;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.0 мм, высотой 5.0 мм, тип HASR575;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.0 мм, высотой 6.0 мм, тип HASR576;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.0 мм, высотой 7.0 мм, тип HASR577;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.0 мм, высотой 9.0 мм, тип HASR579;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.8 мм, высотой 2.0 мм, тип HASR652;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.8 мм, высотой 3.0 мм, тип HASR653;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.8 мм, высотой 4.0 мм, тип HASR654;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.8 мм, высотой 5.0 мм, тип HASR655;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.8 мм, высотой 6.0 мм, тип HASR656;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.8 мм, высотой 7.0 мм, тип HASR657;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 6.8 мм, высотой 9.0 мм, тип HASR659;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 8.0 мм, высотой 3.0 мм, тип HASR803;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 8.0 мм, высотой 4.0 мм, тип HASR804;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 8.0 мм, высотой 5.0 мм, тип HASR805;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 9.0 мм, высотой 3.0 мм, тип HASR903;
- заживляющий абатмент M/R диаметром 9.0 мм, высотой 4.0 мм, тип HASR904;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142646

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 5

- заживляющий абатмент M/R диаметром 9.0 мм, высотой 5.0 мм, тип HASR905;
- винт-заглушка имплантата X-Narrow высотой 0.3 мм, тип CSSX26;
- винт-заглушка имплантата Narrow высотой 0.4 мм, тип CSSN30S;
- винт-заглушка имплантата Narrow высотой 1.4 мм, тип CSSN30M;
- винт-заглушка имплантата Narrow высотой 2.0 мм, тип CSSN30L;
- винт-заглушка имплантата Mini высотой 0.4 мм, тип CSSM30S;
- винт-заглушка имплантата Mini высотой 1.4 мм, тип CSSM30M;
- винт-заглушка имплантата Mini высотой 2.0 мм, тип CSSM30L;
- винт-заглушка имплантата Regular высотой 0.4 мм, тип CSSR40S;
- винт-заглушка имплантата Regular высотой 1.4 мм, тип CSSR40M;
- винт-заглушка имплантата Regular высотой 2.0 мм, тип CSSR40L;
- заживляющий колпачок мультиюнита диаметром 4.8 мм, тип MHCSR48.
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXD40205;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXD40305;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXD40405;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXD40505;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXD40207;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXD40307;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXD40407;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXD40507;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXN40205;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXN40305;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXN40405;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXN40505;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXN40207;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXN40307;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXN40407;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип CASXN40507;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45104;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45204;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45304;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45404;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45504;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45604;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45704;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45804;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142647

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 6

- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45205;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45305;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45405;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45505;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45605;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45705;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45107;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45207;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45307;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45407;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45507;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45607;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRH45707;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45104;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45204;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45304;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45404;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45504;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45604;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45704;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45105;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45205;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45305;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45405;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45505;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45605;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45705;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45107;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45207;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45307;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45407;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45507;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45607;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип CASRN45707;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52104;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52204;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142648

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 7

- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52304;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52404;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52504;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52604;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52704;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52105;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52205;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52305;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52405;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52505;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52605;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52705;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52107;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52207;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52307;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52407;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52507;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52607;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRH52707;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52104;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52204;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52304;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52404;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52504;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52604;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52704;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52105;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52205;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52305;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52405;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52505;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52605;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52705;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52107;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52207;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52307;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142649

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 8

- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52407;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52507;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52607;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип CASRN52707;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57104;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57204;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57304;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57404;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57504;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57604;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57704;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57105;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57205;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57305;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57405;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57505;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57605;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57705;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57107;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57207;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57307;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57407;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57507;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57607;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRH57707;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57104;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57204;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57304;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57404;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57504;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57604;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57704;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57105;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57205;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57305;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57405;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142650

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 9

- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57505;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57605;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57705;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57107;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57207;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57307;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57407;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57507;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57607;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип CASRN57707;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65104;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65204;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65304;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65404;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65504;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65604;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65704;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65105;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65205;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65305;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65405;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65505;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65605;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRH65705;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65104;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65204;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65304;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65404;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65504;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65604;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65704;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65105;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65205;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65305;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65405;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65505;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142651

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 10

- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65605;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм, тип CASRN65705;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXD40205S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXD40305S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXD40405S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXD40505S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXD40207S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXD40307S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXD40407S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXD40507S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXN40205S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXN40305S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXN40405S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXN40505S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXN40207S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXN40307S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXN40407S;
- цементируемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип CASXN40507S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45104S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45204S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45304S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45404S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45504S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45604S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45704S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45105S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45205S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45305S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45405S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45505S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45605S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45705S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45107S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45207S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45307S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45407S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142652

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 11

- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45507S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45607S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRH45707S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45104S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45204S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45304S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45404S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45504S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45604S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45704S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45105S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45205S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45305S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45405S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45505S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45605S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45705S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45107S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45207S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45307S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45407S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45507S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45607S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип CASRN45707S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52104S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52204S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52304S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52404S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52504S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52604S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52704S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52105S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52205S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52305S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52405S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52505S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142653

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 12

- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52605S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52705S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52107S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52207S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52307S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52407S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52507S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52607S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRH52707S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52104S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52204S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52304S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52404S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52504S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52604S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52704S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52105S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52205S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52305S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52405S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52505S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52605S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52705S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52107S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52207S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52307S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52407S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52507S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52607S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип CASRN52707S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57104S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57204S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57304S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57404S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57504S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57604S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142654

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 13

- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57704S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57105S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57205S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57305S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57405S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57505S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57605S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57705S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57107S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57207S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57307S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57407S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57507S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57607S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRH57707S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57104S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57204S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57304S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57404S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57504S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57604S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57704S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57105S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57205S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57305S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57405S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57505S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57605S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57705S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57107S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57207S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57307S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57407S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57507S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57607S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип CASRN57707S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142655

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23041

Лист 14

- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65104S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65204S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65304S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65404S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65504S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65604S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65704S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65105S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65205S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65305S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65405S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65505S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65605S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRH65705S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65104S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65204S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65304S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65404S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65504S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65604S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65704S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65105S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65205S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65305S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65405S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65505S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65605S;
- цементируемый абатмент M/R диаметром 6.5 мм с винтом, тип CASRN65705S;
- угловой абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип AASXD40152;
- угловой абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип AASXD40154;
- угловой абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип AASXN40152;
- угловой абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип AASXN40154;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип A, AASRA45152;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип A, AASRA45153;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип A, AASRA45154;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип B, AASRB45152;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142656

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 15

- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип B, AASRB45153;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип B, AASRB45154;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип A, AASRA45252;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип A, AASRA45253;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип A, AASRA45254;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип B, AASRB45252;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип B, AASRB45253;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип B, AASRB45254;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип AASRN45152;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип AASRN45153;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип AASRN45154;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип AASRN45252;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип AASRN45253;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм, тип AASRN45254;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип A, AASRA52152;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип A, AASRA52153;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип A, AASRA52154;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип B, AASRB52152;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип B, AASRB52153;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип B, AASRB52154;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип A, AASRA52252;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип A, AASRA52253;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип A, AASRA52254;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип B, AASRB52252;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип B, AASRB52253;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип B, AASRB52254;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип AASRN52152;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип AASRN52153;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип AASRN52154;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип AASRN52252;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип AASRN52253;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм, тип AASRN52254;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип A, AASRA57152;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип A, AASRA57153;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип A, AASRA57154;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип B, AASRB57152;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142657

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23041

Лист 16

- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип B, AASRB57153;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип B, AASRB57154;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип A, AASRA57252;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип A, AASRA57253;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип A, AASRA57254;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип B, AASRB57252;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип B, AASRB57253;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип B, AASRB57254;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип AASRN57152;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип AASRN57153;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип AASRN57154;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип AASRN57252;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип AASRN57253;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм, тип AASRN57254;
- угловой абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип AASXD40152S;
- угловой абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип AASXD40154S;
- угловой абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип AASXN40152S;
- угловой абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип AASXN40154S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип A, AASRA45152S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип A, AASRA45153S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип A, AASRA45154S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип B, AASRB45152S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип B, AASRB45153S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип B, AASRB45154S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип A, AASRA45252S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип A, AASRA45253S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип A, AASRA45254S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип B, AASRB45252S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип B, AASRB45253S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип B, AASRB45254S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип AASRN45152S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип AASRN45153S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип AASRN45154S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип AASRN45252S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип AASRN45253S;
- угловой абатмент M/R диаметром 4.5 мм с винтом, тип AASRN45254S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142658

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 17

- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип A, AASRA52152S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип A, AASRA52153S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип A, AASRA52154S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип B, AASRB52152S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип B, AASRB52153S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип B, AASRB52154S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип A, AASRA52252S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип A, AASRA52253S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип A, AASRA52254S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип B, AASRB52252S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип B, AASRB52253S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип B, AASRB52254S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип AASRN52152S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип AASRN52153S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип AASRN52154S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип AASRN52252S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип AASRN52253S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.2 мм с винтом, тип AASRN52254S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип A, AASRA57152S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип A, AASRA57153S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип A, AASRA57154S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип B, AASRB57152S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип B, AASRB57153S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип B, AASRB57154S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип A, AASRA57252S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип A, AASRA57253S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип A, AASRA57254S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип B, AASRB57252S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип B, AASRB57253S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип B, AASRB57254S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип AASRN57152S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип AASRN57153S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип AASRN57154S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип AASRN57252S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип AASRN57253S;
- угловой абатмент M/R диаметром 5.7 мм с винтом, тип AASRN57254S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142659

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23041

Лист 18

- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BASR3510;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BASR3520;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BASR3530;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BASR3540;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BASR3550;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BASR3560;
- колпачок шаровидного абатмента с уплотнительным кольцом, тип BASRCS;
- держатель шаровидного абатмента с уплотнительным кольцом, тип BASRRS;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSASR4815;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSASR4825;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSASR4835;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSASR4845;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRH481725;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRH481735;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRH481745;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRH481755;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRH483035;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRH483045;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRH483055;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRH483065;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRN481725;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRN481735;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRN481745;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRN481755;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRN483035;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRN483045;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRN483055;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAASRN483065;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSASR4815S;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSASR4825S;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSASR4835S;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSASR4845S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRH481725S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRH481735S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142660

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 19

- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN481745S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN481755S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN483035S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN483045S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN483055S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN483065S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN481725S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN481735S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN481745S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN481755S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN483035S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN483045S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN483055S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAASRN483065S;
- мульти цилиндр Ti Link диаметром 4.8 мм, тип MTLCSRN48;
- мульти цилиндр Ti Link диаметром 4.8 мм с винтом, тип MTLCSRN48S;
- винт цилиндра для мультиюнитов диаметром 2.3 мм, тип MTCSR23;
- мульти прямой держатель абатмента, тип MSACR48;
- мульти угловой держатель абатмента, тип MAACRM48;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, тип FLASRN4510;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, тип FLASRN4520;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, тип FLASRN4510;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142661

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 20

- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, тип TLASRN4520;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, с винтом TLASRH4510S;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, с винтом TLASRH4520S;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, с винтом TLASRN4510S;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, с винтом TLASRN4520S;
- фрезеруемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип FMASXD40209;
- фрезеруемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип FMASXD40409;
- фрезеруемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип FMASXN40209;
- фрезеруемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип FMASXN40409;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип FMASRH45209;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип FMASRH45409;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип FMASRN45209;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип FMASRN45409;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.2 мм, тип FMASRH52208;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.2 мм, тип FMASRH52408;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.2 мм, тип FMASRN52208;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.2 мм, тип FMASRN52408;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.7 мм, тип FMASRH57208;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.7 мм, тип FMASRH57408;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.7 мм, тип FMASRN57208;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.7 мм, тип FMASRN57408;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.5 мм, тип FMASRH65208;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.5 мм, тип FMASRH65408;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.5 мм, тип FMASRN65208;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.5 мм, тип FMASRN65408;
- фрезеруемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMASXD40209S;
- фрезеруемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMASXD40409S;
- фрезеруемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMASXN40409S;
- фрезеруемый абатмент X-Narrow диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMASXN40509S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип FMASRH45209S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип FMASRH45409S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип FMASRN45209S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип FMASRN45409S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.2 мм с винтом, тип FMASRH52208S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.2 мм с винтом, тип FMASRH52408S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.2 мм с винтом, тип FMASRN52208S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142662

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 21

- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.2 мм с винтом, тип FMASRN52408S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.7 мм с винтом, тип FMASRH57208S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.7 мм с винтом, тип FMASRH57408S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.7 мм с винтом, тип FMASRN57208S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.7 мм с винтом, тип FMASRN57408S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.5 мм с винтом, тип FMASRH65208S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.5 мм с винтом, тип FMASRH65408S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.5 мм с винтом, тип FMASRN65208S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.5 мм с винтом, тип FMASRN65408S;
- винт абатмента диаметром 2.0 мм, тип ASSX20;
- винт абатмента диаметром 2.3 мм, тип ASSR23;
- винт углового Мульти абатмента диаметром 2.3 мм, тип MAASSR23;
- временный цилиндр для мультиюнитов 4.8 мм, MTCSRN48;
- временный цилиндр для мультиюнитов с винтом 4.8 мм, MTCSRN48S;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, TBASRH10A;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, TBASRH12A;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, TBASRH14A;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, TBASRN10A;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, TBASRN12A;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, TBASRN14A;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, TBASRH10M;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, TBASRH12M;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, TBASRH14M;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, TBASRN10M;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, TBASRN12M;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 14.0 мм, TBASRN14M;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, с винтом, TBASRH10AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, с винтом, TBASRH12AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, с винтом, TBASRH14AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, с винтом, TBASRN10AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, с винтом, TBASRN12AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, с винтом, TBASRN14AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, с винтом, TBASRH10MS;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, с винтом, TBASRH12MS;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 14.0 мм, с винтом, TBASRH14MS;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, с винтом, TBASRN10MS;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142663

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 22

- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, с винтом, TBASRN12MS;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 14.0 мм, с винтом, TBASRN14MS;
- временный абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, TASXH4010;
- временный абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, TASXH4010;
- временный абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, TASXH4030;
- временный абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, TASXH4030;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, TASRH4510;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, TASRH4530;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, TASRN4510;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, TASRN4530;
- временный абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, TASXH4010S;
- временный абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, TASXH4010S;
- временный абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, TASXH4030S;
- временный абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, TASXH4030S;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, TASRH4510S;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, TASRH4530S;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, TASRN4510S;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, TASRN4530S;
- отливаемый KXM-абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, CCASXH4010;
- отливаемый KXM-абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, CCASXH4030;
- отливаемый KXM-абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, CCASXH4010;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142664

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 23

- отливаемый KXM-абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, CCASXN4030;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, CCASRN4510;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, CCASRN4530;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, CCASRN4510;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, CCASRN4530;
- отливаемый KXM-абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, CCASXH4010S;
- отливаемый KXM-абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, CCASXH4030S;
- отливаемый KXM-абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, CCASXN4010S;
- отливаемый KXM-абатмент X-Narrow 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, CCASXN4030S;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, CCASRN4510S;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, CCASRN4530S;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, CCASRN4510S;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, CCASRN4530S.

2. Система дентальной имплантации Izen Implant, T-Система:

- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMTM3508;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 10 мм, тип ZMTM3510;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMTM3511;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 13 мм, тип ZMTM3513;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 15 мм, тип ZMTM3515;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 7 мм, тип ZMTR4007;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMTR4008;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 9 мм, тип ZMTR4010;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0142665



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 24

- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMTR4011;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 13 мм, тип ZMTR4013;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 15 мм, тип ZMTR4015;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 7 мм, тип ZMTR4507;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMTR4508;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 10 мм, тип ZMTR4510;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMTR4511;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 13 мм, тип ZMTR4513;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 15 мм, тип ZMTR4515;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 6 мм, тип ZMTW5006;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 7 мм, тип ZMTW5007;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMTW5008;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 10 мм, тип ZMTW5010;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMTW5011;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 13 мм, тип ZMTW5013;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 15 мм, тип ZMTW5015;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 6 мм, тип ZMTW5506;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 7 мм, тип ZMTW5507;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMTW5508;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 10 мм, тип ZMTW5510;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMTW5511;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 13 мм, тип ZMTW5513;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 15 мм, тип ZMTW5515;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 6 мм, тип ZMTW6006;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 7 мм, тип ZMTW6007;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMTW6008;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 10 мм, тип ZMTW6010;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMTW6011;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 13 мм, тип ZMTW6013;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 6 мм, тип ZMTW7006;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 7 мм, тип ZMTW7007;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMTW7008;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 10 мм, тип ZMTW7010;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMTW7011;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142666

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 25

- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 13 мм, тип ZMTW7013;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPTM3508;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 10 мм, тип ZPTM3510;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPTM3511;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 13 мм, тип ZPTM3513;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 15 мм, тип ZPTM3515;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 7 мм, тип ZPTR4007;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPTR4008;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 10 мм, тип ZPTR4010;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPTR4011;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 13 мм, тип ZPTR4013;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 15 мм, тип ZPTR4015;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 7 мм, тип ZPTR4507;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPTR4508;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 10 мм, тип ZPTR4510;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPTR4511;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 13 мм, тип ZPTR4513;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 15 мм, тип ZPTR4515;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 7 мм, тип ZPTW5007;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPTW5008;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 10 мм, тип ZPTW5010;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPTW5011;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 13 мм, тип ZPTW5013;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 15 мм, тип ZPTW5015;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 7 мм, тип ZPTW5507;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPTW5508;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 10 мм, тип ZPTW5510;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPTW5511;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 13 мм, тип ZPTW5513;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 15 мм, тип ZPTW5515;
- заживляющий абатмент Mini диаметром 4.3 мм, высотой 3.0 мм, тип HATM403;
- заживляющий абатмент Mini диаметром 4.3 мм, высотой 4.0 мм, тип HATM404;
- заживляющий абатмент Mini диаметром 4.3 мм, высотой 5.0 мм, тип HATM405;
- заживляющий абатмент Mini диаметром 4.3 мм, высотой 7.0 мм, тип HATM407;
- заживляющий абатмент Mini диаметром 4.3 мм, высотой 9.0 мм, тип HATM409;
- заживляющий абатмент Mini диаметром 4.8 мм, высотой 3.0 мм, тип HATM453;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142667

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 26

- заживляющий абатмент Mini диаметром 4.8 мм, высотой 4.0 мм, тип HATM454;
- заживляющий абатмент Mini диаметром 4.8 мм, высотой 5.0 мм, тип HATM455;
- заживляющий абатмент Mini диаметром 4.8 мм, высотой 7.0 мм, тип HATM457;
- заживляющий абатмент Mini диаметром 4.8 мм, высотой 9.0 мм, тип HATM459;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.3 мм, высотой 3.0 мм, тип HATR403;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.3 мм, высотой 4.0 мм, тип HATR404;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.3 мм, высотой 5.0 мм, тип HATR405;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.3 мм, высотой 7.0 мм, тип HATR407;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.3 мм, высотой 9.0 мм, тип HATR409;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.8 мм, высотой 3.0 мм, тип HATR453;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.8 мм, высотой 4.0 мм, тип HATR454;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.8 мм, высотой 5.0 мм, тип HATR455;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.8 мм, высотой 7.0 мм, тип HATR457;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.8 мм, высотой 9.0 мм, тип HATR459;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 5.3 мм, высотой 3.0 мм, тип HATR503;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 5.3 мм, высотой 4.0 мм, тип HATR504;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 5.3 мм, высотой 5.0 мм, тип HATR505;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 5.3 мм, высотой 7.0 мм, тип HATR507;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 5.3 мм, высотой 9.0 мм, тип HATR509;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 6.3 мм, высотой 3.0 мм, тип HATR603;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 6.3 мм, высотой 4.0 мм, тип HATR604;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 6.3 мм, высотой 5.0 мм, тип HATR605;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 6.3 мм, высотой 7.0 мм, тип HATR607;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 6.3 мм, высотой 9.0 мм, тип HATR609;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 7.3 мм, высотой 3.0 мм, тип HATR703;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 7.3 мм, высотой 4.0 мм, тип HATR704;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 7.3 мм, высотой 5.0 мм, тип HATR705;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 7.3 мм, высотой 7.0 мм, тип HATR707;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 7.3 мм, высотой 9.0 мм, тип HATR709;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 8.3 мм, высотой 3.0 мм, тип HATR803;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 8.3 мм, высотой 4.0 мм, тип HATR804;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 8.3 мм, высотой 5.0 мм, тип HATR805;
- винт-заглушка имплантата Mini высотой 0.4мм, тип CSTM35S;
- винт-заглушка имплантата Mini высотой 1.4мм, тип CSTM35M;
- винт-заглушка имплантата Mini высотой 2.0мм, тип CSTM35L;
- винт-заглушка имплантата Regular высотой 0.4мм, тип CSTR40S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142668

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 05 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23041

Лист 27

- винт-заглушка имплантата Regular высотой 1.4мм, тип CSTR40M;
- винт-заглушка имплантата Regular высотой 2.0мм, тип CSTR40L;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40105;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40205;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40305;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40405;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40505;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40605;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40705;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40107;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40207;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40307;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40407;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40507;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40607;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40707;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40105;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40205;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40305;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40405;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40505;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40605;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40705;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40107;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40207;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40307;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40407;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40507;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40607;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип CATMN40707;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45105;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45205;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45305;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45405;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45505;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45605;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142669

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 28

- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMH45705;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMH45107;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMH45207;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMH45307;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMH45407;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMH45507;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMH45607;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMH45707;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45105;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45205;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45305;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45405;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45505;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45605;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45705;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45107;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45207;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45307;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45407;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45507;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45607;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип CATMN45707;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45105;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45605;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45705;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45107;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45607;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRH45707;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142670

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 29

- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45105;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45605;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45705;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45107;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45607;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип CATRN45707;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50104;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50204;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50304;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50404;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50504;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50604;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50704;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50105;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50605;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50705;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50107;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50607;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRH50707;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50104;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142671

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23041

Лист 30

- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50204;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50304;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50404;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50504;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50604;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50704;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50105;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50605;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50705;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50107;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50607;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CATRN50707;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60104;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60204;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60304;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60404;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60504;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60604;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60704;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60105;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60605;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60705;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60107;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60207;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142672

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 31

- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60607;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRH60707;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60104;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60204;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60304;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60404;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60504;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60604;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60704;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60105;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60605;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60705;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60107;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60607;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CATRN60707;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70104;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70204;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70304;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70404;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70504;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70604;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70704;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70105;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70305;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142673

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23041

Лист 32

- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70605;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRH70705;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70104;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70204;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70304;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70404;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70504;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70604;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70704;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70105;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70605;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CATRN70705;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40105S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40205S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40305S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40405S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40505S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40605S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40705S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40107S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40207S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40307S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40407S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40507S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40607S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40707S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40105S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40205S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40305S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMH40405S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142674

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 33

- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMN40505S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMN40605S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMN40705S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMN40107S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMN40207S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMN40307S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMN40407S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMN40507S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMN40607S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип CATMN40707S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45105S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45205S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45305S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45405S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45505S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45605S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45705S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45107S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45207S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45307S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45407S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45507S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45607S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45707S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45105S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45205S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45305S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45405S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45505S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45605S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45705S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45107S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45207S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45307S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45407S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45507S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142675

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 34

- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45607S;
- цементируемый абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATMN45707S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45105S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45605S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45705S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45107S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45607S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45707S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45105S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45605S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45705S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45107S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45607S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип CATRN45707S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50104S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50204S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50304S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50404S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50504S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50604S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142676

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 35

- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50704S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50105S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50605S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50705S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50107S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50607S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRH50707S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50104S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50204S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50304S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50404S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50504S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50604S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50704S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50105S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50605S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50705S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50107S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50607S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CATRN50707S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

И.В. Самойлова

0142677

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 36

- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60104S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60204S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60304S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60404S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60504S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60604S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60704S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60105S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60605S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60705S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60107S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60607S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRH60707S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60104S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60204S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60304S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60404S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60504S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60604S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60704S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60105S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60605S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60705S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60107S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142678


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 37

- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60607S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CATRN60707S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70104S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70204S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70304S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70404S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70504S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70604S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70704S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70105S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70605S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRH70705S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70104S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70204S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70304S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70404S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70504S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70604S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70704S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70105S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70605S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CATRN70705S;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип АТМА40172;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип АТМА40174;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142679

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 38

- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип В, ААТМВ40172;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип В, ААТМВ40174;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип ААТМН40172;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип ААТМН40174;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип А, ААТМА45172;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип А, ААТМА45174;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип В, ААТМВ45172;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип В, ААТМВ45174;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип ААТМН45172;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм, тип ААТМН45174;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип А, ААТРА45172;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип А, ААТРА45174;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип В, ААТРВ45172;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип В, ААТРВ45174;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип ААТРН45172;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм, тип ААТРН45174;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип А, ААТРА50172;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип А, ААТРА50174;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип В, ААТРВ50172;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип В, ААТРВ50174;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип ААТРН50172;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип ААТРН50174;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип А, ААТРА60172;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип А, ААТРА60174;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип В, ААТРВ60172;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип В, ААТРВ60174;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип ААТРН60172;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип ААТРН60174;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип А, ААТМА40172S;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип А, ААТМА40174S;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип В, ААТМВ40172S;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип В, ААТМВ40174S;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип ААТМН40172S;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип ААТМН40174S;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип А, ААТМА45172S;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип А, ААТМА45174S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142680

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 39

- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип В, ААТМВ45172S;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип В, ААТМВ45174S;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип ААТМН45172S;
- угловой абатмент Mini диаметром 4.5 мм с винтом, тип ААТМН45174S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип А, ААТРА45172S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип А, ААТРА45174S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип В, ААТРВ45172S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип В, ААТРВ45174S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип ААТРН45172S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип ААТРН45174S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип А, ААТРА50172S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип А, ААТРА50174S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип В, ААТРВ50172S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип В, ААТРВ50174S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип ААТРН50172S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип ААТРН50174S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип А, ААТРА60172S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип А, ААТРА60174S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип В, ААТРВ60172S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип В, ААТРВ60174S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип ААТРН60172S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип ААТРН60174S;
- шаровидный абатмент Mini диаметром 3.5 мм, тип ВАТМ3510;
- шаровидный абатмент Mini диаметром 3.5 мм, тип ВАТМ3520;
- шаровидный абатмент Mini диаметром 3.5 мм, тип ВАТМ3530;
- шаровидный абатмент Mini диаметром 3.5 мм, тип ВАТМ3540;
- шаровидный абатмент Mini диаметром 3.5 мм, тип ВАТМ3550;
- шаровидный абатмент Mini диаметром 3.5 мм, тип ВАТМ3560;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип ВАТР3510;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип ВАТР3520;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип ВАТР3530;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип ВАТР3540;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип ВАТР3550;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип ВАТР3560;
- прямой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм, тип МСАТМ4810;
- прямой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм, тип МСАТМ4820;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142681

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 40

- прямой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм, тип MSATM4830;
- прямой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм, тип MSATM4840;
- прямой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм, тип MSATM4850;
- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм, тип MAATMH481725;
- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм, тип MAATMH481730;
- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм, тип MAATMH481740;
- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм, тип MAATMH483035;
- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм, тип MAATMH483040;
- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм, тип MAATMH483050;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSATR4810;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSATR4820;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSATR4830;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSATR4840;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSATR4850;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAATRH481725;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAATRH481730;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAATRH481740;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAATRH483035;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAATRH483040;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAATRH483050;
- прямой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSATM4810S;
- прямой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSATM4820S;
- прямой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSATM4830S;
- прямой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSATM4840S;
- прямой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSATM4850S;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSATR4810S;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSATR4820S;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSATR4830S;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSATR4840S;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSATR4850S;
- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAATMH481725S;
- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAATMH481730S;
- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAATMH481740S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142682

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 41

- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип МААТМН483035S;
- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип МААТМН483040S;
- угловой Мульти абатмент Mini диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип МААТМН483050S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип МААТРН481725S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип МААТРН481730S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип МААТРН481740S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип МААТРН483035S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип МААТРН483040S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип МААТРН483050S;
- абатмент Ti Link Mini диаметром 4.0 мм, тип TLATМН4010;
- абатмент Ti Link Mini диаметром 4.0 мм, тип TLATМН4020;
- абатмент Ti Link Mini диаметром 4.0 мм, тип TLATМН4010;
- абатмент Ti Link Mini диаметром 4.0 мм, тип TLATМН4020;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, тип TLATРН4510;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, тип TLATРН4520;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, тип TLATРН4510;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм, тип TLATРН4520;
- абатмент Ti Link Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип TLATМН4010S;
- абатмент Ti Link Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип TLATМН4020S;
- абатмент Ti Link Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип TLATМН4010S;
- абатмент Ti Link Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип TLATМН4020S;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип TLATРН4510S;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип TLATРН4520S;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип TLATРН4510S;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.5 мм с винтом, тип TLATРН4520S;
- фрезеруемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип FМАТМН40159;
- фрезеруемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип FМАТМН40309;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142683

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 42

- фрезеруемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип FMATMN40159;
- фрезеруемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм, тип FMATMN40309;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип FMATRH40159;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип FMATRH40309;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип FMATRN40159;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип FMATRN40309;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип FMATRH50158;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип FMATRH50308;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип FMATRN50158;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип FMATRN50308;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип FMATRH60158;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип FMATRH60308;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип FMATRN60158;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип FMATRN60308;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип FMATRH70158;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип FMATRH70308;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип FMATRN70158;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип FMATRN70308;
- фрезеруемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMATMH40159S;
- фрезеруемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMATMH40309S;
- фрезеруемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMATMN40159S;
- фрезеруемый абатмент Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMATMN40309S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMATRH40159S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMATRH40309S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMATRN40159S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMATRN40309S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип FMATRH50158S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип FMATRH50308S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип FMATRN50158S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип FMATRN50308S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип FMATRH60158S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип FMATRH60308S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип FMATRN60158S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип FMATRN60308S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип FMATRH70158S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип FMATRH70308S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142684

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 43

- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип FMATRN70158S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип FMATRN70308S;
- винт абатмента диаметром 2.2 мм, тип ASTM22;
- винт абатмента диаметром 2.3 мм, тип ASTR23;
- винт углового мульти абатмента диаметром 2.0 мм, тип MAASTM20;
- винт углового мульти абатмента диаметром 2.0 мм, тип MAASTR20;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 10.0 мм, ТВАТМН10А;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 12.0 мм, ТВАТМН12А;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 14.0 мм, ТВАТМН14А;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 10.0 мм, ТВАТМН10А;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 12.0 мм, ТВАТМН12А;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 14.0 мм, ТВАТМН14А;
- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 10.0 мм, ТВАТМН10М;
- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 12.0 мм, ТВАТМН12М;
- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 14.0 мм ТВАТМН14М
- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 10.0 мм, ТВАТМН10М;
- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 12.0 мм, ТВАТМН12М;
- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 14.0 мм, ТВАТМН14М;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, ТВАТРН10А;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, ТВАТРН12А;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, ТВАТРН14А;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, ТВАТРН10А;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, ТВАТРН12А;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, ТВАТРН14А;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, ТВАТРН10М;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, ТВАТРН12М;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 14.0 мм ТВАТРН14М
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, ТВАТРН10М;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, ТВАТРН12М;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 14.0 мм, ТВАТРН14М;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 10.0 мм, с винтом, ТВАТМН10АS;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 12.0 мм, с винтом, ТВАТМН12АS;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 14.0 мм, с винтом, ТВАТМН14АS;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 10.0 мм, с винтом, ТВАТМН10АS;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 12.0 мм, с винтом, ТВАТМН12АS;
- абатмент Ti Blank Mini тип А диаметром 14.0 мм, с винтом, ТВАТМН14АS;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



В. Самойлова

0142685

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23041

Лист 44

- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 10.0 мм, с винтом, ТВАТМН10МС;
- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 12.0 мм, с винтом, ТВАТМН12МС;
- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 14.0 мм, с винтом, ТВАТМН14МС;
- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 10.0 мм, с винтом, ТВАТМН10МС;
- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 12.0 мм, с винтом, ТВАТМН12МС;
- абатмент Ti Blank Mini тип М диаметром 14.0 мм, с винтом, ТВАТМН14МС;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, с винтом, ТВАТРН10АС;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, с винтом, ТВАТРН12АС;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, с винтом, ТВАТРН14АС;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, с винтом, ТВАТРН10АС;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, с винтом, ТВАТРН12АС;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, с винтом, ТВАТРН14АС;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, с винтом, ТВАТРН10МС;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, с винтом, ТВАТРН12МС;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 14.0 мм, с винтом, ТВАТРН14МС;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, с винтом, ТВАТРН10МС;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, с винтом, ТВАТРН12МС;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 14.0 мм, с винтом, ТВАТРН14МС;
- временный абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, ТАТМН4010;
- временный абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, ТАТМН4010;
- временный абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, ТАТМН4030;
- временный абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, ТАТМН4030;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, ТАТРН4510;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, ТАТРН4510;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, ТАТРН4530;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, ТАТРН4530;
- временный абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, ТАТМН4010С;
- временный абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, ТАТМН4010С;
- временный абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, ТАТМН4030С;
- временный абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, ТАТМН4030С;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, ТАТРН4510С;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0142686

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 45

- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, TATRN4510S;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, TATRN4530S;
- временный абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, TATRN4530S;
- отливаемый КХМ-абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, CCATMN4010;
- отливаемый КХМ-абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, CCATMN4030;
- отливаемый КХМ-абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, CCATMN4010;
- отливаемый КХМ-абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, CCATMN4030;
- отливаемый КХМ-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, CCATRN4510;
- отливаемый КХМ-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, CCATRN4530;
- отливаемый КХМ-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, CCATRN4510;
- отливаемый КХМ-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, CCATRN4530;
- отливаемый КХМ-абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, CCATMN4010S;
- отливаемый КХМ-абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, CCATMN4030S;
- отливаемый КХМ-абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, CCATMN4010S;
- отливаемый КХМ-абатмент Mini 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, CCATMN4030S;
- отливаемый КХМ-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, CCATRN4510S;
- отливаемый КХМ-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, CCATRN4530S;
- отливаемый КХМ-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, CCATRN4510S;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0142687

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 46

- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, CCATRN4530S.

3. Система дентальной имплантации Izen Implant, R-Система:

- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMRM3508;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 10 мм, тип ZMRM3510;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMRM3511;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 13 мм, тип ZMRM3513;
- имплантат ZENEX MULTI Mini диаметром 3.75 мм; длиной 15 мм, тип ZMRM3515;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 7 мм, тип ZMRR4007;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMRR4008;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 10 мм, тип ZMRR4010;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMRR4011;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 13 мм, тип ZMRR4013;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.25 мм; длиной 15 мм, тип ZMRR4015;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 7 мм, тип ZMRR4507;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMRR4508;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 10 мм, тип ZMRR4510;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMRR4511;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 13 мм, тип ZMRR4513;
- имплантат ZENEX MULTI Regular диаметром 4.6 мм; длиной 15 мм, тип ZMRR4515;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 6 мм, тип ZMRW5006;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 7 мм, тип ZMRW5007;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMRW5008;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 10 мм, тип ZMRW5010;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMRW5011;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 13 мм, тип ZMRW5013;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.05 мм; длиной 15 мм, тип ZMRW5015;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 6 мм, тип ZMRW5506;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 7 мм, тип ZMRW5507;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

И.В. Самойлова

0142688

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23041

Лист 47

- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMRW5508;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 10 мм, тип ZMRW5510;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMRW5511;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 13 мм, тип ZMRW5513;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.4 мм; длиной 15 мм, тип ZMRW5515;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 6 мм, тип ZMRW6006;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 7 мм, тип ZMRW6007;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMRW6008;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 10 мм, тип ZMRW6010;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMRW6011;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 5.9 мм; длиной 13 мм, тип ZMRW6013;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 6 мм, тип ZMRW7006;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 7 мм, тип ZMRW7007;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 8.5 мм, тип ZMRW7008;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 10 мм, тип ZMRW7010;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 11.5 мм, тип ZMRW7011;
- имплантат ZENEX MULTI Wide диаметром 6.75 мм; длиной 13 мм, тип ZMRW7013.
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPRM3508;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 10 мм, тип ZPRM3510;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPRM3511;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 13 мм, тип ZPRM3513;
- имплантат ZENEX PLUS Mini диаметром 3.75 мм; длиной 15 мм, тип ZPRM3515;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 7 мм, тип ZPRR4007;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPRR4008;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 10 мм, тип ZPRR4010;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPRR4011;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 13 мм, тип ZPRR4013;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.25 мм; длиной 15 мм, тип ZPRR4015;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 7 мм, тип ZPRR4507;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPRR4508;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 10 мм, тип ZPRR4510;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPRR4511;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 13 мм, тип ZPRR4513;
- имплантат ZENEX PLUS Regular диаметром 4.6 мм; длиной 15 мм, тип ZPRR4515;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 7 мм, тип ZPRW5007;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142689

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23041

Лист 48

- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPRW5008;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 10 мм, тип ZPRW5010;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPRW5011;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 13 мм, тип ZPRW5013;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.05 мм; длиной 15 мм, тип ZPRW5015;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 7 мм, тип ZPRW5507;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 8.5 мм, тип ZPRW5508;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 10 мм, тип ZPRW5510;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 11.5 мм, тип ZPRW5511;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 13 мм, тип ZPRW5513;
- имплантат ZENEX PLUS Wide диаметром 5.4 мм; длиной 15 мм, тип ZPRW5515.
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.2 мм, высотой 3.0 мм, тип HARR403;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.2 мм, высотой 4.0 мм, тип HARR404;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.2 мм, высотой 5.0 мм, тип HARR405;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.2 мм, высотой 6.0 мм, тип HARR406;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.2 мм, высотой 7.0 мм, тип HARR407;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 4.2 мм, высотой 9.0 мм, тип HARR409;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 5.2 мм, высотой 3.0 мм, тип HARR503;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 5.2 мм, высотой 4.0 мм, тип HARR504;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 5.2 мм, высотой 5.0 мм, тип HARR505;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 5.2 мм, высотой 6.0 мм, тип HARR506;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 5.2 мм, высотой 7.0 мм, тип HARR507;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 5.2 мм, высотой 9.0 мм, тип HARR509;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 6.2 мм, высотой 3.0 мм, тип HARR603;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 6.2 мм, высотой 4.0 мм, тип HARR604;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 6.2 мм, высотой 5.0 мм, тип HARR605;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 6.2 мм, высотой 6.0 мм, тип HARR606;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 6.2 мм, высотой 7.0 мм, тип HARR607;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 6.2 мм, высотой 9.0 мм, тип HARR609;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 7.2 мм, высотой 3.0 мм, тип HARR703;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 7.2 мм, высотой 4.0 мм, тип HARR704;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 7.2 мм, высотой 5.0 мм, тип HARR705;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 7.2 мм, высотой 6.0 мм, тип HARR706;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 7.2 мм, высотой 7.0 мм, тип HARR707;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 7.2 мм, высотой 9.0 мм, тип HARR709;
- заживляющий абатмент Regular диаметром 8.0 мм, высотой 3.0 мм, тип HARR803;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142690

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23041

Лист 49

- заживляющий абатмент Regular диаметром 8.0 мм, высотой 4.0 мм, тип HARR804,
- заживляющий абатмент Regular диаметром 8.0 мм, высотой 5.0 мм, тип HARR805,
- заживляющий абатмент Regular диаметром 8.0 мм, высотой 6.0 мм, тип HARR806,
- заживляющий абатмент Regular диаметром 8.0 мм, высотой 7.0 мм, тип HARR807,
- заживляющий абатмент Regular диаметром 9.0 мм, высотой 3.0 мм, тип HARR903
- заживляющий абатмент Regular диаметром 9.0 мм, высотой 4.0 мм, тип HARR904,
- заживляющий абатмент Regular диаметром 9.0 мм, высотой 5.0 мм, тип HARR905;
- винт-заглушка имплантата Regular высотой 0.4 мм, тип CSRR35S;
- винт-заглушка имплантата Regular высотой 1.4 мм, тип CSRR35M;
- винт-заглушка имплантата Regular высотой 2.0 мм, тип CSRR35L.
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRH40205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRH40305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRH40405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRH40505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRH40207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRH40307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRH40407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRH40507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRN40205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRN40305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRN40405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRN40505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRN40207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRN40307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRN40407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип CARRN40507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRH50205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRH50305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRH50405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRH50505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRH50207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRH50307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRH50407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRH50507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRN50205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRN50305;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0142691

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 50

- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRN50405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRN50505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRN50207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRN50307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRN50407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип CARRN50507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRH60205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRH60305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRH60405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRH60505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRH60207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRH60307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRH60407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRH60507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRN60205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRN60305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRN60405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRN60505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRN60207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRN60307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRN60407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип CARRN60507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRH70205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRH70305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRH70405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRH70505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRH70207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRH70307;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRH70407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRH70507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRN70205;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRN70305;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRN70405;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRN70505;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRN70207;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRN70307;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142692

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 51

- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRN70407;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип CARRN70507;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRH40205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRH40305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRH40405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRH40505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRH40207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRH40307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRH40407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRH40507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRN40205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRN40305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRN40405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRN40505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRN40207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRN40307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRN40407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип CARRN40507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRH50205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRH50305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRH50405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRH50505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRH50207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRH50307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRH50407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRH50507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRN50205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRN50305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRN50405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRN50505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRN50207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRN50307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRN50407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип CARRN50507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRH60205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRH60305S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142693

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 52

- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRH60405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRH60505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRH60207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRH60307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRH60407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRH60507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRN60205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRN60305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRN60405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRN60505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRN60207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRN60307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRN60407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип CARRN60507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRH70205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRH70305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRH70405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRH70505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRH70207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRH70307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRH70407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRH70507S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRN70205S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRN70305S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRN70405S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRN70505S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRN70207S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRN70307S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRN70407S;
- цементируемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип CARRN70507S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип А, AARRA40152;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип А, AARRA40153;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип А, AARRA40154;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип А, AARRA40155;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип В, AARRB40152;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип В, AARRB40153;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142694

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 53

- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип B, AARRB40154;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип B, AARRB40155;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип A, AARRA40252;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип A, AARRA40253;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип A, AARRA40254;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип A, AARRA40255;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип B, AARRB40252;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип B, AARRB40253;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип B, AARRB40254;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип B, AARRB40255;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип A, AARRA50152;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип A, AARRA50153;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип A, AARRA50154;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип A, AARRA50155;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип B, AARRB50152;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип B, AARRB50153;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип B, AARRB50154;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип B, AARRB50155;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип A, AARRA50252;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип A, AARRA50253;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип A, AARRA50254;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип A, AARRA50255;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип B, AARRB50252;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип B, AARRB50253;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип B, AARRB50254;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип B, AARRB50255;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип A, AARRA60152;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип A, AARRA60153;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип A, AARRA60154;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип A, AARRA60155;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип B, AARRB60152;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип B, AARRB60153;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип B, AARRB60154;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип B, AARRB60155;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип A, AARRA60252;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип A, AARRA60253;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142695

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 54

- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип А, AARRA60254;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип А, AARRA60255;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип В, AARRB60252;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип В, AARRB60253;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип В, AARRB60254;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип В, AARRB60255;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип А, AARRA70152;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип А, AARRA70153;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип А, AARRA70154;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип А, AARRA70155;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип В, AARRB70152;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип В, AARRB70153;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип В, AARRB70154;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип В, AARRB70155;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип А, AARRA70252;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип А, AARRA70253;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип А, AARRA70254;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип А, AARRA70255;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип В, AARRB70252;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип В, AARRB70253;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип В, AARRB70254;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип В, AARRB70255;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип А, AARRA40152S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип А, AARRA40153S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип А, AARRA40154S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип А, AARRA40155S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип В, AARRB40152S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип В, AARRB40153S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип В, AARRB40154S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип В, AARRB40155S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип А, AARRA40252S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип А, AARRA40253S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип А, AARRA40254S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип А, AARRA40255S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип В, AARRB40252S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип В, AARRB40253S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142696

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 55

- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип В, AARRB40254S;
- угловой абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип В, AARRB40255S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип А, AARRA50152S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип А, AARRA50153S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип А, AARRA50154S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип А, AARRA50155S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип В, AARRB50152S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип В, AARRB50153S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип В, AARRB50154S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип В, AARRB50155S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип А, AARRA50252S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип А, AARRA50253S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип А, AARRA50254S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип А, AARRA50255S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип В, AARRB50252S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип В, AARRB50253S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип В, AARRB50254S;
- угловой абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип В, AARRB50255S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип А, AARRA60152S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип А, AARRA60153S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип А, AARRA60154S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип А, AARRA60155S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип В, AARRB60152S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип В, AARRB60153S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип В, AARRB60154S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип В, AARRB60155S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип А, AARRA60252S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип А, AARRA60253S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип А, AARRA60254S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип А, AARRA60255S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип В, AARRB60252S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип В, AARRB60253S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип В, AARRB60254S;
- угловой абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип В, AARRB60255S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип А, AARRA70152S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип А, AARRA70153S;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142697

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 56

- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип А, AARRA70154S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип А, AARRA70155S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип В, AARRB70152S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип В, AARRB70153S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип В, AARRB70154S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип В, AARRB70155S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип А, AARRA70252S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип А, AARRA70253S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип А, AARRA70254S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип А, AARRA70255S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип В, AARRB70252S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип В, AARRB70253S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип В, AARRB70254S;
- угловой абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип В, AARRB70255S;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BARR3510;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BARR3520;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BARR3530;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BARR3540;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BARR3550;
- шаровидный абатмент Regular диаметром 3.5 мм, тип BARR3560;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSARR4815;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSARR4825;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSARR4835;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MSARR4845;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAARRH481725;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAARRH481735;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAARRH481745;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAARRN481725;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAARRN481735;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAARRN481745;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAARRH483035;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAARRH483045;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAARRN483035;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм, тип MAARRN483045;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSARR4815S;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSARR4825S;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0142698



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 57

- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSARR4835S;
- прямой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем, тип MSARR4845S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAARRH481725S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAARRH481735S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAARRH481745S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAARRN481725S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAARRN481735S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAARRN481745S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAARRN483035S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAARRN483045S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAARRN483035S;
- угловой Мульти абатмент Regular диаметром 4.8 мм с держателем и винтом, тип MAARRN483045S;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.0 мм, тип TLARRH4010;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.0 мм, тип TLARRH4020;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.0 мм, тип TLARRN4010;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.0 мм, тип TLARRN4020;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип TLARRH4010S;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип TLARRH4020S;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип TLARRN4010S;
- абатмент Ti Link Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип TLARRN4020S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип FMARRH40209;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип FMARRH40309;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип FMARRH40409;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм, тип FMARRH40509;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип FMARRH50208;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип FMARRH50308;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142699

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 58

- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип FMARRH50408;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм, тип FMARRH50508;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип FMARRH60208;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип FMARRH60308;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип FMARRH60408;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм, тип FMARRH60508;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип FMARRH70208;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип FMARRH70308;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип FMARRH70408;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм, тип FMARRH70508;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMARRH40209S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMARRH40309S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMARRH40409S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 4.0 мм с винтом, тип FMARRH40509S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип FMARRH50208S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип FMARRH50308S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип FMARRH50408S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 5.0 мм с винтом, тип FMARRH50508S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип FMARRH60208S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип FMARRH60308S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип FMARRH60408S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 6.0 мм с винтом, тип FMARRH60508S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип FMARRH70208S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип FMARRH70308S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип FMARRH70408S;
- фрезеруемый абатмент Regular диаметром 7.0 мм с винтом, тип FMARRH70508S;
- винт абатмента диаметром 2.1, тип ASRR21;
- винт углового мульти абатмента диаметром 2.0, тип MAASRR20;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, TBARRH10A;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, TBARRH12A;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, TBARRH14A;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, TBARRH10M;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, TBARRH12M;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, TBARRH14M;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, TBARRH10A;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, TBARRH12A;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142700

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 59

- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, TBARRN14A;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, TBARRN10M;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, TBARRN12M;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 14.0 мм, TBARRN14M;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, с винтом, TBARRH10AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, с винтом, TBARRH12AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, с винтом, TBARRH14AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 10.0 мм, с винтом, TBARRH10MS;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 12.0 мм, с винтом, TBARRH12MS;
- абатмент Ti Blank Regular тип А диаметром 14.0 мм, с винтом, TBARRH14MS;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, с винтом, TBARRN10AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, с винтом, TBARRN12AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 14.0 мм, с винтом, TBARRN14AS;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 10.0 мм, с винтом, TBARRN10MS;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 12.0 мм, с винтом, TBARRN12MS;
- абатмент Ti Blank Regular тип М диаметром 14.0 мм, с винтом, TBARRN14MS;
- временный абатмент Regular 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, TARRH4010;
- временный абатмент Regular 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, TARRN4010;
- временный абатмент Regular 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, TARRH4030;
- временный абатмент Regular 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, TARRN4030;
- временный абатмент Regular 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, TARRH4010S;
- временный абатмент Regular 4.0 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, TARRN4010S;
- временный абатмент Regular 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, TARRH4030S;
- временный абатмент Regular 4.0 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, TARRN4030S;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, CCARRH4010;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, CCARRH4030;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны, CCARRN4010;
- отливаемый KXM-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны, CCARRN4030;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142501

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2024 года № РЗН 2024/23041

Лист 60

- отливаемый КХМ-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, CCARRH4010S;
- отливаемый КХМ-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, CCARRH4030S;
- отливаемый КХМ-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 1.0 мм высотой десны с винтом, CCARRN4010S;
- отливаемый КХМ-абатмент Regular 4.5 мм диаметром, 3.0 мм высотой десны с винтом, CCARRN4030S.

II. Инструкция по применению.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142502