

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Электроника, дублируется механически)                                               |                                   |
| Размеры системы и масса                                                             |                                   |
| Габаритная длина                                                                    | 946 мм                            |
| Габаритная ширина                                                                   | 503 мм                            |
| Общая высота (стандартная, может быть изменена по требованию)                       | 2280 мм                           |
| Общая масса                                                                         | ок. 200 кг                        |
| Рабочая площадь (включая модуль РМ-1/2 вспомогательные кушетки или кресла не нужны) | 6,25 м <sup>2</sup> (2,5 x 2,5 м) |
| Электрические параметры системы                                                     |                                   |
| Параметры питающей сети (КОН-ТРЕКС РМ-1/ КОН-ТРЕКС РМ-2)                            | 230 В, 50 Гц или 60 Гц            |
| Сила тока (КОН-ТРЕКС РМ-1/ КОН-ТРЕКС РМ-2)                                          | 10 А                              |
| Класс защиты (КОН-ТРЕКС РМ-1/ КОН-ТРЕКС РМ-2)                                       | 1 В                               |

Производитель может изменять конструкцию, оснащение и комплект поставки, а также цветовое исполнение устройства.

Все системы КОН-ТРЕКС соответствуют нормам СЕ

Пользователь может выбирать частоту замеров

Стандарт вывода ЭМГ


Возможно движение изолированных суставов и сцепленных суставов

Сгибание/ разгибание туловища благодаря дополнительному модулю

Работает от стандартной однофазной розетки электрической сети 230В/ 10А, 50 или 60Гц.

Специальной установки не требуется.

Операционная система Windows 2000 Pro или Windows XP Professional



### Адаптеры

Предлагаются разнообразные адаптеры КОН-ТРЕКС. Данные адаптеры не требуют трудоемкой затяжки зажимных винтов. Адаптер фиксируется с помощью простого в