ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года № РЗН 2022/18438

На медицинское изделие
Проводник HI-TORQUE

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Эбботт Медикал", США,
Abbott Medical, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA

Производитель
"Эбботт Медикал", США,
Abbott Medical, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA

Место производства медицинского изделия
см.приложение

Номер регистрационного досье **№ РД-63940/61997 от 12.08.2024**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **3**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 16 листах

приказом Росздравнадзора от 20 августа 2024 года № 4772
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0076360

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года **№ РЗН 2022/18438**

На медицинское изделие
Проводник HI-TORQUE, варианты исполнения:
1. Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
2. Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
3. Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
4. Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
5. Проводник HI-TORQUE ADVANCE LITE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
6. Проводник HI-TORQUE ADVANCE LITE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
7. Проводник HI-TORQUE ADVANCE LITE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
8. Проводник HI-TORQUE ADVANCE LITE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
9. Проводник HI-TORQUE BALANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
10. Проводник HI-TORQUE BALANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
11. Проводник HI-TORQUE BALANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145738

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года **№ РЗН 2022/18438**

(см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
12. Проводник HI-TORQUE BALANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
13. Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 4,5; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
14. Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 4,5; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
15. Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 4,5; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
16. Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 4,5; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
17. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
18. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
19. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
20. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
21. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145739

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года **№ РЗН 2022/18438**

22. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
23. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
24. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
25. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
26. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
27. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием без маркера: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
28. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием без маркера: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
29. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием без маркера: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
30. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием без маркера: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
31. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145740

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года **№ РЗН 2022/18438**

рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
32. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
33. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
34. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
35. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
36. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
37. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
38. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
39. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT без маркера: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
40. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT без маркера: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145741

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года **№ РЗН 2022/18438**

41. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT без маркера: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
42. Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT без маркера: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
43. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 100XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
44. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 100XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
45. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 100XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
46. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 100XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
47. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 200XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
48. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 200XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
49. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 200XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
50. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 200XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145742

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года **№ РЗН 2022/18438**

рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
51. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 300XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
52. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 300XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
53. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 300XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
54. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 300XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
55. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
56. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
57. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
58. Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
59. Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
60. Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр -

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145743

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года **№ РЗН 2022/18438**

0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
61. Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
62. Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
63. Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
64. Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
65. Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
66. Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика - J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
67. Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
68. Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
69. Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
70. Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
71. Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
72. Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 300; длина

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145744

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года № РЗН 2022/18438

рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
73. Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
74. Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
75. Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
76. Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
77. Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
78. Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
79. Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
80. Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
81. Проводник HI-TORQUE PILOT 150 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
82. Проводник HI-TORQUE PILOT 150 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
83. Проводник HI-TORQUE PILOT 150 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
84. Проводник HI-TORQUE PILOT 150 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014” (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145745

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года № РЗН 2022/18438

85. Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
86. Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
87. Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
88. Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
89. Проводник HI-TORQUE POWERTURN с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
90. Проводник HI-TORQUE POWERTURN с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
91. Проводник HI-TORQUE POWERTURN с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
92. Проводник HI-TORQUE POWERTURN с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
93. Проводник HI-TORQUE POWERTURN FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
94. Проводник HI-TORQUE POWERTURN FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
95. Проводник HI-TORQUE POWERTURN FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
96. Проводник HI-TORQUE POWERTURN FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
97. Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145746

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года № РЗН 2022/18438

(см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
98. Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
99. Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
100. Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
101. Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
102. Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
103. Проводник HI-TORQUE PROGRESS 80 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
104. Проводник HI-TORQUE PROGRESS 80 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
105. Проводник HI-TORQUE PROGRESS 120 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
106. Проводник HI-TORQUE PROGRESS 120 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
107. Проводник HI-TORQUE PROGRESS 140T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145747

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года № РЗН 2022/18438

по применению - 1 шт.
108. Проводник HI-TORQUE PROGRESS 140T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
109. Проводник HI-TORQUE PROGRESS 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
110. Проводник HI-TORQUE PROGRESS 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
111. Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
112. Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
113. Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
114. Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
115. Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
116. Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
117. Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
118. Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
119. Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145748

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года № РЗН 2022/18438

- проводник - 1 шт.
- формировочный инструмент - 1 шт.
диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; степень покрытия кончика - полное покрытие; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

120. Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе:
- проводник - 1 шт.
- формировочный инструмент - 1 шт.
диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; степень покрытия кончика - полное покрытие; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

121. Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе:
- проводник - 1 шт.
- формировочный инструмент - 1 шт.
диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; степень покрытия кончика - полное покрытие; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

122. Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе:
- проводник - 1 шт.
- формировочный инструмент - 1 шт.
диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; степень покрытия кончика - полное покрытие; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

123. Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе:
- проводник - 1 шт.
- формировочный инструмент - 1 шт.
диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; степень покрытия кончика - кончик без покрытия; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

124. Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе:
- проводник - 1 шт.
- формировочный инструмент - 1 шт.
диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; степень покрытия кончика - кончик без покрытия; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

125. Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145749

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года **№ РЗН 2022/18438**

по применению - 1 шт.
126. Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
127. Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
128. Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
129. Проводник HI-TORQUE WHISPER LS с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
130. Проводник HI-TORQUE WHISPER LS с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
131. Проводник HI-TORQUE WHISPER LS с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
132. Проводник HI-TORQUE WHISPER LS с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
133. Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
134. Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
135. Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
136. Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
137. Проводник HI-TORQUE WIGGLE с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014"

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145750

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года № РЗН 2022/18438

(0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
138. Проводник HI-TORQUE WIGGLE с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 300; длина рентгеноконтрастностного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
139. Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 130; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 4; длина кончика (см) - 5; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
140. Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 4; длина кончика (см) - 5; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
141. Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 4; длина кончика (см) - 10; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
142. Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 4; длина кончика (см) - 5; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
143. Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 4; длина кончика (см) - 10; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
144. Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,018" (0,46 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 5; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
145. Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,018" (0,46 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 5; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
146. Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 LT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,018" (0,46 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
147. Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 LT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,018" (0,46 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
148. Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 LT с покрытием MICROGLIDE: диаметр -

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145751

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года № РЗН 2022/18438

0,018" (0,46 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
149. Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 LT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,018" (0,46 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика -J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
150. Проводник HI-TORQUE Supra Core 35 с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,035" (0,89 мм); длина (см) - 145; длина рентгеноконтрастного кончика (мм) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
151. Проводник HI-TORQUE Supra Core 35 с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,035" (0,89 мм); длина (см) -190; длина рентгеноконтрастного кончика (мм) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
152. Проводник HI-TORQUE Supra Core 35 с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,035" (0,89 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастного кончика (мм) - 2; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
153. Проводник HI-TORQUE Winn 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
154. Проводник HI-TORQUE Winn 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
155. Проводник HI-TORQUE Winn 80 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
156. Проводник HI-TORQUE Winn 80 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
157. Проводник HI-TORQUE Winn 120 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
158. Проводник HI-TORQUE Winn 120 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
159. Проводник HI-TORQUE Winn 140T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
160. Проводник HI-TORQUE Winn 140T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145752

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 августа 2024 года № РЗН 2022/18438

Лист 16

161. Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
162. Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) -300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.
Место производства:
1. Abbott Vascular, Building PR-17, Road #2 km. 58.0, Cruce Davila, Barceloneta 00617, Puerto Rico.
2. Abbott Vascular, 26531 Ynez Road, Temecula, California 92591, USA.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0145753

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU